

**Leistungserklärung**  
Nr.: 105672251-CPR1 (Version: 20231214)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Anlage Nr. 1
2. Verwendungszweck(e): für Bodenbeläge innen und / oder außen
3. Hersteller:  
HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany
4. Bevollmächtigter: -
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 4
6. Harmonisierte Norm: EN 14411

7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1 <sub>FL</sub>	EN 14411
Freisetzung gefährlicher Stoffe – Cadmium – Blei – sonstige	NPD NPD NPD	EN 14411
Bruchlast:	≥ 1300 N	EN 14411
Dauerhaftigkeit – Anwendung im Innenbereich – Anwendung im Außenbereich: – Frost-Tauwechsel-Beständigkeit	bestanden bestanden bestanden	EN 14411
Taktilität	NPD	EN 14411
Rutschhemmende Eigenschaften	R9	EN 14411

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Andreas Back  
Leiter Qualitätsmanagement, Umwelt & CSR  
Bornheim, 14.12.2023



**Declaration of Performance**  
**Nr.: 105672251-CPR1 (Version: 20231214)**

1. Unique identification code of the product-type: Annex No. 1

2. Intended use/es: Floor coverings in- & outdoor use

3. **Manufacturer:**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

4. **Authorised representative:-**

5. **System/s of AVCP: 4**

6. **Harmonised standard: EN 14411**

7. **Declared performance/s:**

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	A1 <sub>FL</sub>	EN 14411
Release of regulated dangerous - Cadmium - Blei - sonstige	< 0,005 mg/dm <sup>2</sup> < 0,005 mg/dm <sup>2</sup> NPD	EN 14411
Breaking strength:	≥ 1300 N	EN 14411
Durability - indoor - outdoor - freeze/thaw/frost	pass pass pass	EN 14411
Tactility	NPD	EN 14411
Slipperiness	R9	EN 14411

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Andreas Back  
Head of Quality Assurance, Environmental Issues & CSR  
At Bornheim on 14.12.2023



**Déclaration des Performances**  
**Nr.: 105672251-CPR1 (Version: 20231214)**

1. Code d'identification unique du produit type : Annexe n° 1
2. Usage(s) prévu(s) : pour les revêtements de sol pour l'intérieur et / ou l'extérieur
3. Fabricant :  
HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany
4. Mandataire : -
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : 4
6. Norme harmonisée : EN 14411

7. Performance(s) déclarées :

Remarques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	A1 <sub>FL</sub>	EN 14411
Dégagement de substances dangereuses – Cadmium – Plomb – divers	< 0,005 mg/dm <sup>2</sup> < 0,005 mg/dm <sup>2</sup> NPD	EN 14411
Charge à la rupture :	≥ 1300 N	EN 14411
Durabilité  – Utilisation à l'intérieur – Utilisation à l'extérieur : – Résistance aux cycles de gel et gel	Test réussi Test réussi Test réussi	EN 14411
Tactilité	NPD	EN 14411
Caractéristiques antidérapantes	R9	EN 14411

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Andreas Back  
Directeur Management de la qualité & CSR  
À Bornheim, le 14.12.2023



**Dichiarazione di Prestazione**  
**Nr.: 105672251-CPR1 (Version: 20231214)**

1. Codice di identificazione unico del tipo di prodotto: Allegato n. 1

2. Usi previsti: per pavimenti interni e/o esterni

3. **Fabbricante:**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

4. **Mandatario:** -

5. **Sistemi di VVCP:** 4

6. **Norma armonizzata:** EN 14411

7. **Prestazione(i) dichiarata(e):**

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Comportamento al fuoco	A1 <sub>FL</sub>	EN 14411
Rilascio di sostanze pericolose - Cadmio - Piombo - varie	< 0,005 mg/dm <sup>2</sup> < 0,005 mg/dm <sup>2</sup> NPD	EN 14411
Carico di rottura:	≥ 1300 N	EN 14411
Durevolezza - Utilizzo all'interno - Utilizzo all'esterno: ↳ Resistenza al ciclo gelo/disgelo	superato superato superato	EN 14411
Sensazione al tatto	NPD	EN 14411
Caratteristiche antiscivolo	R9	EN 14411

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alla prestazione dichiarata. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante sopra identificato, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Andreas Back  
Responsabile Qualità & CSR  
In Bornheim addì 14.12.2023



**Prestatieverklaring**  
**Nr.: 105672251-CPR1 (Version: 20231214)**

1. Unieke identificatiecode van het producttype: Bijlage nr. 1
2. Beoogd(e) gebruik(en): voor vloerbedekkingen binnen en/of buiten
3. Fabrikant:  
HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany
4. Gemachtigde: -
5. Het system of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 4
6. Geharmoniseerde norm: EN 14411

7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	A1 <sub>FL</sub>	EN 14411
Vrijkomen gevaarlijke stoffen - Cadmium - Lood - overige	< 0,005 mg/dm <sup>2</sup> < 0,005 mg/dm <sup>2</sup> NPD	EN 14411
Breukbelasting:	≥ 1300 N	EN 14411
Duurzaamheid - Toepassing binnen - Toepassing buiten: - bestendigheid - rst/dooiwisseling	aangetoond aangetoond aangetoond	EN 14411
Tactiliteit	NPD	EN 14411
Anti-slipeigenschappen	R9	EN 14411

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Andreas Back  
hoofd Kwaliteitsmanagement & CSR  
Te Bornheim op 14.12.2023



**Prestandadeklaration**  
Nr.: 105672251-CPR1 (Version: 20231214)

1. **Produkttypens unika identifikationskod:** Bilaga nr 1
2. **Avsedd användning/avsedda användningar:** För golv inomhus och/eller utomhus
3. **Tillverkare:**  
HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany
4. **Tillverkarens representant:** -
5. **System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:** 4
6. **Harmoniserad standard:** EN 14411

7. **Angiven prestanda:**

Väsentliga kännetecken	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Förhållningssätt vid brand	A1 <sub>FL</sub>	EN 14411
Frisättning av farliga ämnen  - kadmium - bly - övrigt	< 0,005 mg/dm <sup>2</sup> < 0,005 mg/dm <sup>2</sup> NPD	EN 14411
Brottlast:	≥ 1300 N	EN 14411
Varaktighet  - Användning inomhus - Användning utomhus: - Beständighet vid växlande frost 1 töväder	godkänd godkänd godkänd	EN 14411
Taktilitet	NPD	EN 14411
Halkskyddande egenskaper	R9	EN 14411

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Andreas Back  
ledare för kvalitetsmanagement & CSR  
Bornheim den 14.12.2023

*ppa. Andreas Back*

**Prohlášení o Vlastnostech**  
Nr.: 105672251-CPR1 (Version: 20231214)

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Příloha č. 1
2. Zamýšlené/zamýšlená použití: pro vnitřní a/nebo venkovní podlahové krytiny
3. Výrobce:  
HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany
4. Zplnomocněný zástupce: -
5. Systém/systémy POSV: 4
6. Harmonizovaná norma: EN 14411

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Požární vlastnosti	A1 <sub>FL</sub>	EN 14411
Uvolňování nebezpečných látek – kadmium – olovo – ostatní	< 0,005 mg/dm <sup>2</sup> < 0,005 mg/dm <sup>2</sup> NPD	EN 14411
Mezní zatížení:	≥ 1300 N	EN 14411
Trvanlivost – použití ve vnitřních prostorech – použití ve venkovních prostorech dolnost proti zmrazování a zmrazování	zkouška úspěšná zkouška úspěšná zkouška úspěšná	EN 14411
Taktilita	NPD	EN 14411
Protiskluzové vlastnosti	R9	EN 14411

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Andreas Back  
vedoucí oddělení kvality & CSR  
V Bornheim dne 14.12.2023

*ppa. Andreas Back*

**Vyhlásenie o Parametroch**  
**Nr.: 105672251-CPR1 (Version: 20231214)**

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** Príloha č. 1
2. **Zamýšľané použitie/použitia:** pre vnútorné a/alebo vonkajšie podlahové krytiny
3. **Výrobca:**  
HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany
4. **Splnomocnený zástupca:** -
5. **Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:** 4
6. **Harmonizovaná norma:** EN 14411

7. **Deklarované parametre:**

Dôležité znaky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia
Správanie sa pri požiari	A1 <sub>FL</sub>	EN 14411
Uvoľňovanie nebezpečných látok - Kadmium - Olovo - iné	< 0,005 mg/dm <sup>2</sup> < 0,005 mg/dm <sup>2</sup> NPD	EN 14411
Lomové zaťaženie:	≥ 1300 N	EN 14411
Trvanlivosť - Používanie v interiéri - Používanie v exteriéri: ↳ Odolnosť proti zmene teplôt vody o bodu mrazu	v poriadku v poriadku v poriadku	EN 14411
Hmatateľnosť	NPD	EN 14411
Protišmykové vlastnosti	R9	EN 14411

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Andreas Back  
vedúci manažmentu kvality & CSR  
V Bornheim dňa 14.12.2023

*ppa. Andreas Back*



**Declarația de Performanță**  
**Nr.: 105672251-CPR1 (Version: 20231214)**

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Anexa nr. 1
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): pentru pardoseli de interior și / sau de exterior
3. Fabricant:  
HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany
4. Reprezentant autorizat: -
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: 4
6. Standard armonizat: EN 14411

7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Reacția la foc	A1 <sub>FL</sub>	EN 14411
Eliberarea de substanțe periculoase  - cadmiu - plumb - altele	  < 0,005 mg/dm <sup>2</sup> < 0,005 mg/dm <sup>2</sup> NPD	EN 14411
Sarcina la rupere:	  ≥ 1300 N	EN 14411
Durabilitate  - Utilizare în spații interioare - Utilizare în spații exterioare: - Rezistența la cicluri îngheț- zgheț	corespunde corespunde corespunde	EN 14411
Senzația tactilă	NPD	EN 14411
Proprietăți antiderapante	R9	EN 14411

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Andreas Back  
Șeful managementului calității & CSR  
În Bornheim la 14.12.2023



<b>HB-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>EAN</b>
10567225	F&S Fiumicino beige 17x62	4306516301010
10562331	F&S Fiumicino grigio 17x62	4306516301027