

**Leistungserklärung**  
Nr.: 122802591-CPR1 (Version: 20250128)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Anlage Nr. 1
2. Verwendungszweck(e): für Bodenbeläge innen und / oder außen
3. Hersteller:  
HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany
4. Bevollmächtigter: -
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 4
6. Harmonisierte Norm: EN 14411

7. Erklärte Leistung(en):

| Wesentliche Merkmale   | Leistung                            | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--|-------------------------------------|--|
| Brandverhalten   | A1 <sub>FL</sub>                    | EN 14411                               |
| Freisetzung gefährlicher Stoffe<br>– Cadmium<br>– Blei<br>– sonstige   | NPD<br>NPD<br>NPD                   | EN 14411                               |
| Bruchlast:<br>– Dicke ≥ 7,5 mm   | ≥ 2110N                             | EN 14411                               |
| Dauerhaftigkeit<br>– Anwendung im Innenbereich<br>– Anwendung im Außenbereich:<br>– Frost-Tauwechsel-Beständigkeit | bestanden<br>bestanden<br>bestanden | EN 14411                               |
| Taktilität   | NPD                                 | EN 14411                               |
| Rutschhemmende Eigenschaften   | R10B                                | EN 14411                               |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Andreas Back  
Leiter Qualitätsmanagement, Umwelt & CSR  
Bornheim, 28.01.2025



**Declaration of Performance**  
**Nr.: 122802591-CPR1 (Version: 20250128)**

1. **Unique identification code of the product-type: Annex No. 1**

2. **Intended use/es: Floor coverings in- & outdoor use**

3. **Manufacturer:**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

4. **Authorised representative:-**

5. **System/s of AVCP: 4**

6. **Harmonised standard: EN 14411**

7. **Declared performance/s:**

| Essential characteristics   | Performance   | Harmonised technical specification |
|---|---|------------------------------------|
| Reaction to fire  | A1 (pass)   | EN 14411                           |
| Release of regulated dangerous<br>- Cadmium<br>- Blei<br>- sonstige | < 0,005 mg/dm <sup>2</sup><br>< 0,005 mg/dm <sup>2</sup><br>NPD | EN 14411                           |
| Breaking strength:<br>- thickness ≥ 7,5 mm                          | ≥ 2110N   | EN 14411                           |
| Durability<br>- indoor<br>- outdoor<br>- freeze/thaw/frost          | pass<br>pass<br>pass  | EN 14411                           |
| Tactility   | NPD   | EN 14411                           |
| Slipperiness  | R10B  | EN 14411                           |

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Andreas Back  
Head of Quality Assurance, Environmental Issues & CSR  
At Bornheim on 28.01.2025



**Déclaration des Performances**  
**Nr.: 122802591-CPR1 (Version: 20250128)**

1. Code d'identification unique du produit type : Annexe n° 1
2. Usage(s) prévu(s) : pour les revêtements de sol pour l'intérieur et / ou l'extérieur
3. Fabricant :  
HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany
4. Mandataire : -
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : 4
6. Norme harmonisée : EN 14411

7. Performance(s) déclarées :

| Remarques essentielles  | Performance   | Spécifications techniques harmonisées |
|---|---|---------------------------------------|
| Comportement au feu   | A1 (conforme)   | EN 14411                              |
| Dégagement de substances dangereuses<br>– Cadmium<br>– Plomb<br>– divers  | < 0,005 mg/dm <sup>2</sup><br>< 0,005 mg/dm <sup>2</sup><br>NPD | EN 14411                              |
| Charge à la rupture :<br>– Épaisseur ≥ 7,5 mm   | ≥ 2110N   | EN 14411                              |
| Durabilité<br><br>– Utilisation à l'intérieur<br>– Utilisation à l'extérieur :<br>– Résistance aux cycles de gel et gel | Test réussi<br>Test réussi<br>Test réussi                       | EN 14411                              |
| Tactilité   | NPD   | EN 14411                              |
| Caractéristiques antidérapantes   | R10B  | EN 14411                              |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Andreas Back  
Directeur Management de la qualité & CSR  
À Bornheim, le 28.01.2025



**Dichiarazione di Prestazione**  
**Nr.: 122802591-CPR1 (Version: 20250128)**

1. Codice di identificazione unico del tipo di prodotto: Allegato n. 1

2. Usi previsti: per pavimenti interni e/o esterni

3. **Fabbricante:**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

4. **Mandatario:** -

5. **Sistemi di VVCP:** 4

6. **Norma armonizzata:** EN 14411

7. **Prestazione(i) dichiarata(e):**

| Caratteristiche essenziali   | Prestazione   | Specifiche tecniche armonizzate |
|--|---|---------------------------------|
| Comportamento al fuoco   | A1 (OK)   | EN 14411                        |
| Rilascio di sostanze pericolose<br>- Cadmio<br>- Piombo<br>- varie                                     | < 0,005 mg/dm <sup>2</sup><br>< 0,005 mg/dm <sup>2</sup><br>NPD | EN 14411                        |
| Carico di rottura:<br>- Spessore ≥ 7,5 mm  | ≥ 2110N   | EN 14411                        |
| Durevolezza<br>- Utilizzo all'interno<br>- Utilizzo all'esterno:<br>- Resistenza al ciclo gelo/disgelo | superato<br>superato<br>superato                                | EN 14411                        |
| Sensazione al tatto  | NPD   | EN 14411                        |
| Caratteristiche antiscivolo  | R10B  | EN 14411                        |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alla prestazione dichiarata. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante sopra identificato, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Andreas Back  
Responsabile Qualità & CSR  
In Bornheim addì 28.01.2025



**Prestatieverklaring**  
**Nr.: 122802591-CPR1 (Version: 20250128)**

1. **Unieke identificatiecode van het producttype:** Bijlage nr. 1
2. **Beoogd(e) gebruik(en):** voor vloerbedekkingen binnen en/of buiten
3. **Fabrikant:**  
HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany
4. **Gemachtigde:** -
5. **Het system of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:** 4
6. **Geharmoniseerde norm:** EN 14411

7. **Aangegeven prestatie(s):**

| Essentiële kenmerken  | Prestatie   | Geharmoniseerde technische specificatie |
|---|---|---|
| Brandgedrag   | A1 (aangetoond)   | EN 14411                                |
| Vrijkomen gevaarlijke stoffen<br>- Cadmium<br>- Lood<br>- overige                                     | < 0,005 mg/dm <sup>2</sup><br>< 0,005 mg/dm <sup>2</sup><br>NPD | EN 14411                                |
| Breukbelasting:<br>- Dikte ≥ 7,5 mm   | ≥ 2110N   | EN 14411                                |
| Duurzaamheid<br>- Toepassing binnen<br>- Toepassing buiten:<br>- bestendigheid<br>- rst/dooiwisseling | aangetoond<br>aangetoond<br>aangetoond                          | EN 14411                                |
| Tactiliteit   | NPD   | EN 14411                                |
| Anti-slipeigenschappen  | R10B  | EN 14411                                |

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Andreas Back  
hoofd Kwaliteitsmanagement & CSR  
Te Bornheim op 28.01.2025



**Prestandadeklaration**  
Nr.: 122802591-CPR1 (Version: 20250128)

1. **Produkttypens unika identifikationskod:** Bilaga nr 1
2. **Avsedd användning/avsedda användningar:** För golv inomhus och/eller utomhus
3. **Tillverkare:**  
HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany
4. **Tillverkarens representant:** -
5. **System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:** 4
6. **Harmoniserad standard:** EN 14411

7. **Angiven prestanda:**

| Väsentliga kännetecken   | Prestanda   | Harmoniserad teknisk specifikation |
|--|---|------------------------------------|
| Förhållningssätt vid brand   | A1 (uppfyllt)   | EN 14411                           |
| Frisättning av farliga ämnen<br><br>- kadmium<br>- bly<br>- övrigt   | < 0,005 mg/dm <sup>2</sup><br>< 0,005 mg/dm <sup>2</sup><br>NPD | EN 14411                           |
| Brottlast:<br>- Tjocklek ≥ 7,5 mm  | ≥ 2110N   | EN 14411                           |
| Varaktighet<br><br>- Användning inomhus<br>- Användning utomhus:<br>- Beständighet vid växlande frost<br>1 töväder | godkänd<br>godkänd<br>godkänd                                   | EN 14411                           |
| Taktilitet   | NPD   | EN 14411                           |
| Halkskyddande egenskaper   | R10B  | EN 14411                           |

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Andreas Back  
ledare för kvalitetsmanagement & CSR  
Bornheim den 28.01.2025

*ppa. Andreas Back*

**Prohlášení o Vlastnostech**  
Nr.: 122802591-CPR1 (Version: 20250128)

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Příloha č. 1
2. Zamýšlené/zamýšlená použití: pro vnitřní a/nebo venkovní podlahové krytiny
3. Výrobce:  
HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany
4. Zplnomocněný zástupce: -
5. Systém/systémy POSV: 4
6. Harmonizovaná norma: EN 14411

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

| Podstatné vlastnosti   | Výkon   | Harmonizovaná technická specifikace |
|--|---|-------------------------------------|
| Požární vlastnosti   | A1 (splňuje)  | EN 14411                            |
| Uvolňování nebezpečných látek<br>– kadmium<br>– olovo<br>– ostatní   | < 0,005 mg/dm <sup>2</sup><br>< 0,005 mg/dm <sup>2</sup><br>NPD | EN 14411                            |
| Mezní zatížení:<br>– tloušťka ≥ 7,5 mm   | ≥ 2110N   | EN 14411                            |
| Trvanlivost<br>– použití ve vnitřních prostorech<br>– použití ve venkovních prostorech<br>dolnost proti zmrazování a<br>zmrazování | zkouška úspěšná<br>zkouška úspěšná<br>zkouška úspěšná           | EN 14411                            |
| Taktilita  | NPD   | EN 14411                            |
| Protiskluzové vlastnosti   | R10B  | EN 14411                            |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Andreas Back  
vedoucí oddělení kvality & CSR  
V Bornheim dne 28.01.2025



**Vyhlásenie o Parametroch**  
**Nr.: 122802591-CPR1 (Version: 20250128)**

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** Príloha č. 1
2. **Zamýšľané použitie/použitia:** pre vnútorné a/alebo vonkajšie podlahové krytiny
3. **Výrobca:**  
HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany
4. **Splnomocnený zástupca:** -
5. **Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:** 4
6. **Harmonizovaná norma:** EN 14411

7. **Deklarované parametre:**

| Dôležité znaky   | Výkon   | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|--|---|--------------------------------------|
| Správanie sa pri požiari   | A1 (v poriadku)   | EN 14411                             |
| Uvoľňovanie nebezpečných látok<br>- Kadmium<br>- Olovo<br>- iné  | < 0,005 mg/dm <sup>2</sup><br>< 0,005 mg/dm <sup>2</sup><br>NPD | EN 14411                             |
| Lomové zaťaženie:<br>- Hrúbka ≥ 7,5 mm   | ≥ 2110N   | EN 14411                             |
| Trvanlivosť<br>- Používanie v interiéri<br>- Používanie v exteriéri:<br>- Odolnosť proti zmene teplôt vody<br>- Odo bodu mrazu | v poriadku<br>v poriadku<br>v poriadku                          | EN 14411                             |
| Hmatateľnosť   | NPD   | EN 14411                             |
| Protišmykové vlastnosti  | R10B  | EN 14411                             |

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Andreas Back  
vedúci manažmentu kvality & CSR  
V Bornheim dňa 28.01.2025





**Declarația de Performanță**  
**Nr.: 122802591-CPR1 (Version: 20250128)**

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Anexa nr. 1
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): pentru pardoseli de interior și / sau de exterior
3. Fabricant:  
HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany
4. Reprezentant autorizat: -
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: 4
6. Standard armonizat: EN 14411

7. Performanța (performanțe) declarată (declarată):

| Caracteristici esențiale  | Performanța   | Specificație tehnică armonizată |
|---|---|---------------------------------|
| Reacția la foc  | A1 (corespunde)   | EN 14411                        |
| Eliberarea de substanțe periculoase<br><br>- cadmiu<br>- plumb<br>- altele  | <br><br>< 0,005 mg/dm <sup>2</sup><br>< 0,005 mg/dm <sup>2</sup><br>NPD | EN 14411                        |
| Sarcina la rupere:<br>- grosime ≥ 7,5 mm  | ≥ 2110N   | EN 14411                        |
| Durabilitate<br><br>- Utilizare în spații interioare<br>- Utilizare în spații exterioare:<br>- Rezistența la cicluri îngheț-<br>zgheț | corespunde<br>corespunde<br>corespunde                                  | EN 14411                        |
| Senzația tactilă  | NPD   | EN 14411                        |
| Proprietăți antiderapante   | R10B  | EN 14411                        |

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Andreas Back  
Șeful managementului calității & CSR  
În Bornheim la 28.01.2025



