

**Leistungserklärung**  
Nr.: 123819071-CPR1 (Version: 20250311)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Anlage Nr. 1
2. Verwendungszweck(e): für Wandbeläge innen
3. Hersteller:  
HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany
4. Bevollmächtigter: -
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 4
6. Harmonisierte Norm: EN 14411

7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14411
Freisetzung gefährlicher Stoffe – Cadmium – Blei – sonstige	NPD NPD NPD	EN 14411
Bruchlast: – Dicke $\geq 7,5$ mm	$\geq 710$ N	EN 14411
Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit -zementhaltiger Mörtel C1	$\geq 0,5$ N/mm <sup>2</sup>	EN 14411
Dauerhaftigkeit	bestanden	EN 14411

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Andreas Back  
Leiter Qualitätsmanagement, Umwelt & CSR  
Bornheim, 11.03.2025



**Declaration of Performance**  
**Nr.: 123819071-CPR1 (Version: 20250311)**

1. **Unique identification code of the product-type: Annex No. 1**

2. **Intended use/es:** for internal wall coverings

3. **Manufacturer:**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

4. **Authorised representative:-**

5. **System/s of AVCP: 4**

6. **Harmonised standard: EN 14411**

7. **Declared performance/s:**

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	A1	EN 14411
Release of regulated dangerous - Cadmium - Blei - sonstige	NPD NPD NPD	EN 14411
Breaking strength: - thickness $\geq 7,5$ mm	$\geq 710$ N	EN 14411
Bond strength -adhesive base of cement type C1	$\geq 0,5$ N/mm <sup>2</sup>	EN 14411
Durability	pass	EN 14411

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Andreas Back  
Head of Quality Assurance, Environmental Issues & CSR  
At Bornheim on 11.03.2025



**Déclaration des Performances**  
**Nr.: 123819071-CPR1 (Version: 20250311)**

1. Code d'identification unique du produit type : Annexe n° 1
2. Usage(s) prévu(s) : pour revêtements muraux intérieurs
3. Fabricant :  
HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany
4. Mandataire : -
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : 4
6. Norme harmonisée : EN 14411

7. Performance(s) déclarées :

Remarques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	A1 (conforme)	EN 14411
Dégagement de substances dangereuses – Cadmium – Plomb – divers	NPD NPD NPD	EN 14411
Charge à la rupture : – Épaisseur $\geq 7,5$ mm	$\geq 710$ N	EN 14411
Résistance/adhérence -mortier à base de ciment	$\geq 0,5$ N/mm <sup>2</sup>	EN 14411
Durabilité	Test réussi	EN 14411

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Andreas Back  
Directeur Management de la qualité & CSR  
À Bornheim, le 11.03.2025

*ppa. Andreas Back*

**Dichiarazione di Prestazione**  
**Nr.: 123819071-CPR1 (Version: 20250311)**

1. **Codice di identificazione unico del tipo di prodotto:** Allegato n. 1

2. **Usi previsti:** per rivestimenti murali interni

3. **Fabbricante:**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

4. **Mandatario:** -

5. **Sistemi di VVCP:** 4

6. **Norma armonizzata:** EN 14411

7. **Prestazione(i) dichiarata(e):**

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Comportamento al fuoco	A1 (OK)	EN 14411
Rilascio di sostanze pericolose - Cadmio - Piombo - varie	NPD NPD NPD	EN 14411
Carico di rottura: - Spessore $\geq 7,5$ mm	$\geq 710$ N	EN 14411
Resistenza all'adesione / forza adesiva - malte cementizie	$\geq 0,5$ N/mm <sup>2</sup>	EN 14411
Durevolezza	Superato	EN 14411

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alla prestazione dichiarata. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante sopra identificato, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Andreas Back  
Responsabile Qualità & CSR  
In Bornheim addì 11.03.2025



**Prestatieverklaring**  
**Nr.: 123819071-CPR1 (Version: 20250311)**

1. **Unieke identificatiecode van het producttype:** Bijlage nr. 1
2. **Beoogd(e) gebruik(en):** voor wandbedekkingen binnen
3. **Fabrikant:**  
HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany
4. **Gemachtigde:** -
5. **Het system of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:** 4
6. **Geharmoniseerde norm:** EN 14411

7. **Aangegeven prestatie(s):**

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	A1 (aangetoond)	EN 14411
Vrijkomen gevaarlijke stoffen – Cadmium – Lood – overige	NPD NPD NPD	EN 14411
Breukbelasting: – Dikte $\geq 7,5$ mm	$\geq 710$ N	EN 14411
Hechtsterkte/adhesiesterkte - mortel op cementbasis	$\geq 0,5$ N/mm <sup>2</sup>	EN 14411
Duurzaamheid	aangetoond	EN 14411

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Andreas Back  
hoofd Kwaliteitsmanagement & CSR  
Te Bornheim op 11.03.2025



**Prestandadeklaration**  
**Nr.: 123819071-CPR1 (Version: 20250311)**

1. **Produkttypens unika identifikationskod:** Bilaga nr 1
2. **Avsedd användning/avsedda användningar:** För väggbeläggningar inomhus
3. **Tillverkare:**  
HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany
4. **Tillverkarens representant:** -
5. **System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:** 4
6. **Harmoniserad standard:** EN 14411

7. **Angiven prestanda:**

Väsentliga kännetecken	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Förhållningssätt vid brand	A1 (uppfyllt)	EN 14411
Frisättning av farliga ämnen		EN 14411
- kadmium	NPD	
- bly	NPD	
- övrigt	NPD	
Brottlast: - Tjocklek $\geq 7,5$ mm	$\geq 710$ N	EN 14411
Bindningsstyrka/vidhäftning för	$\geq 0,5$ N/mm <sup>2</sup>	EN 14411
- cementbruk		
Varaktighet	godkänd	EN 14411

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Andreas Back  
ledare för kvalitetsmanagement & CSR  
Bornheim den 11.03.2025

*ppa. Andreas Back*

**Prohlášení o Vlastnostech**  
**Nr.: 123819071-CPR1 (Version: 20250311)**

1. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku:** Příloha č. 1

2. **Zamýšlené/zamýšlená použití:** pro stěnové obklady v interiéru

3. **Výrobce:**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

4. **Zplnomocněný zástupce:** -

5. **Systém/systémy POSV:** 4

6. **Harmonizovaná norma:** EN 14411

7. **Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:**

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Požární vlastnosti	A1 (splňuje)	EN 14411
Uvolňování nebezpečných látek - kadmium - olovo - ostatní	NPD NPD NPD	EN 14411
Mezní zatížení: - tloušťka $\geq 7,5$ mm	$\geq 710$ N	EN 14411
pevnost spoje/vysoká přilnavost - cementová malta	$\geq 0,5$ N/mm <sup>2</sup>	EN 14411
Trvanlivost	zkouška úspěšná	EN 14411

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Andreas Back  
vedoucí oddělení kvality & CSR  
V Bornheim dne 11.03.2025



**Vyhlásenie o Parametroch**  
**Nr.: 123819071-CPR1 (Version: 20250311)**

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** Príloha č. 1
2. **Zamýšľané použitie/použitia:** na vnútorné obklady na stenu
3. **Výrobca:**  
HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany
4. **Splnomocnený zástupca:** -
5. **Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:** 4
6. **Harmonizovaná norma:** EN 14411

7. **Deklarované parametre:**

Dôležité znaky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia
Správanie sa pri požiari	A1 (v poriadku)	EN 14411
Uvoľňovanie nebezpečných látok		EN 14411
- Kadmium	NPD	
- Olovo	NPD	
- iné	NPD	
Lomové zaťaženie: - Hrúbka $\geq 7,5$ mm	$\geq 710$ N	EN 14411
pevnosť spoja/priľnavosť - cementová malta	$\geq 0,5$ N/mm <sup>2</sup>	EN 14411
Trvanlivosť	v poriadku	EN 14411

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Andreas Back  
vedúci manažmentu kvality & CSR  
V Bornheim dňa 11.03.2025

*ppa. Andreas Back*



**Declarația de Performanță**  
**Nr.: 123819071-CPR1 (Version: 20250311)**

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Anexa nr. 1
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): pentru plăci murale în interior
3. Fabricant:  
HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany
4. Reprezentant autorizat: -
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: 4
6. Standard armonizat: EN 14411

7. Performanța (performanțe) declarată (declarată):

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Reacția la foc	A1 (corespunde)	EN 14411
Eliberarea de substanțe periculoase  - cadmiu - plumb - altele	  NPD NPD NPD	  EN 14411
Sarcina la rupere: - grosime $\geq 7,5$ mm	$\geq 710$ N	EN 14411
Rezistență combinată/putere adezivă  - mortare pe bază de ciment	$\geq 0,5$ N/mm <sup>2</sup>	EN 14411
Durabilitate	corespunde	EN 14411

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Andreas Back  
Șeful managementului calității & CSR  
În Bornheim la 11.03.2025



HB-Art.-Nr.	Bezeichnung	EAN-Code
12381907	Facettenfliese Metro weiß glänzend 10x20x0,70cm KT=1qm PL=48qm	4306516577613
12381909	Facettenfliese Metro schwarz glänzend 10x20x0,70cm KT=1qm PL=48qm	4306516577620
12381908	Facettenfliese Metro weiß matt 10x20x0,70cm KT=1qm PL=48qm	4306516577637
12381910	Facettenfliese Metro schwarz matt 10x20x0,70cm KT=1qm PL=48qm	4306516577644