

EBINGER

Technisches Equipment



Elektroschubkarren

für Garten- und Landschaftsbau, Kommunen, Landwirtschaft
und Friedhofsgärtner



Die 4-Rad-Konstruktion des Donkey Plus bietet eine hohe Standsicherheit und ermöglicht das leichte Auffahren auf 2 Laderampen. Durch die niedrige Bauweise muss beim Beladen das Schüttgut nicht zu stark angehoben werden, was das Arbeiten leichter macht. Der starke Getriebemotor fährt vorwärts und rückwärts.

Die Geschwindigkeit ist in beide Richtungen stufenlos verstellbar. Der Wechselakku kann leicht entnommen werden. Dadurch kann der Akku leicht zum Ladegerät gebracht werden, sollte an der Einsatzstelle kein Netzanschluss vorhanden sein. Der Schlüssel des Hauptschalters kann entnommen werden, was die Gefahr einer unbefugten Benutzung verhindert.

	Donkey Plus	Donkey Plus Lithium
Artikel-Nr.	76300	76400
Maße LxBxH	164x67x97cm	164x67x97cm
Leergewicht	75kg	66kg
Max. Zuladung	150kg	170kg
Geschwindigkeit	0-5km/h	0-5km/h
Volumen Wanne	120l Option 300l	120l Option 300l
Aushebung	manuell	manuell
Max. Steigung	40%	40%
Laufzeit je Akkuladung (Im Dauerbetrieb)	3-5 Std.	4-6 Std.
Akkutyp	Blei	Lithium
Motor	24V - 350W	24V - 350W
Differentialgetriebe	Nein	Nein
Elektrische Bremse	Nein	Nein

Die Donkey Plus auf Youtube

**Werfen Sie einen Blick auf unser
informatives Produktvideo!**



Donkey Plus



Der Donkey Plus hat eine Außenbreite von 67cm und passt durch jede Tür

Der Wechselakku lässt sich einfach entnehmen



Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung über den Daumenhebel sowie Wahl der Fahrtrichtung (vorwärts/rückwärts) per Wechselschalter



Stabiler Rahmen mit 4-Rad-Konstruktion für sicheren Stand



Die Wanne wird durch den Hebel entriegelt und kann vollständig entleert werden



Getriebe auskuppelbar



Übersichtliche Bedienarmatur mit Schlüssel, Ladebuchse und LED-Display mit Ladestandsanzeige



Die Stollenreifen sind auch für den Einsatz auf unwegsamem Gelände oder Sand geeignet



Optional erhältlich: 300l Wanne

Der kompakte Elektroschubkarren Donkey XL ist ein unersetzlicher Helfer beim Transportieren von Lasten bis 350kg. Konzipiert für Arbeiten auf Baustellen, im Landschaftsbau, in der Landwirtschaft, Arbeiten im Stall sowie auf Lagerflächen, bewältigt er mühelos extreme Steigungen und kann auch in unwegsamem Gelände eingesetzt werden.

Die Bedienung erfolgt über einen Daumenhebel zur stufenlosen Geschwindigkeitsregulierung. Der Motor wird beim Bremsen automatisch abgeschaltet, um ein energieeffizientes Arbeiten zu erreichen. Eine elektrische Bremse verhindert das Wegrollen am Hang und schaltet sich automatisch ein, sobald der Daumenhebel nicht betätigt wird.

Eine große Auswahl an Zubehör und der modulare Aufbau machen den DONKEY XL zu einem unschlagbaren Multifunktionshelfer.

	Donkey XL	Donkey XL Lithium	Donkey XL-H	Donkey XL-H Lithium
Artikel-Nr.	76000	76050	76100	76150
Maße LxBxH	152x78x104cm	152x78x104cm	163x78x104cm	163x78x104cm
Leergewicht	185kg	170kg	215kg	185kg
Max. Zuladung	350kg	400kg	350kg	400kg
Geschwindigkeit	0-6km/h	0-6km/h	0-6km/h	0-6km/h
Volumen Wanne	280l	280l	280l	280l
Aushebung	Gasfeder	Gasfeder	Elektrisch	Elektrisch
Max. Steigung	40%	40%	40%	40%
Laufzeit je Akkuladung (Im Dauerbetrieb)	3-5 Std.	4-6 Std.	3-5 Std.	4-6 Std.
Akkutyp	Blei	Lithium	Blei	Lithium
Motor	24V - 600W	24V - 600W	24V - 600W	24V - 600W
Differentialgetriebe	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektrische Bremse	Ja	Ja	Ja	Ja

Donkey XL / XL-H



Die Magnetbremse hält die Elektroschubkarre auch am Hang immer sicher



Einfaches Entleeren der Wanne durch elektrischem Hubzylinder (XL-H) oder Gasfeder (XL)



Daumenhebel für eine stufenlose Einstellung der Geschwindigkeit



Übersichtliche Bedienarmatur mit Schlüssel, Ladebuchse und LED-Display mit Ladestandsanzeige

Langlebige & robuste Vollgummi-Lenkrollen



Anbaukonsole Front & Heck zur Montage von Schneeschild, Anhänger, etc.

Breite Stollenreifen für ausreichende Traktion auf dem Untergrund




Durch die Pendelachse werden Unebenheiten ausgeglichen. Die Antriebsräder haben immer Traktion auf dem Untergrund



	Artikel-Nr. - Passend für Modell		
	XL	XL-H	Plus
Anhänger mit Plattform zum Aufstellen mit Luftreifen	76800	76800	-
Schneeschild mit PUR-Schürfleiste - Arbeitsbreite 95cm (XL/ XL-H) - Arbeitsbreite 75cm (PLUS)	76810	76810	76380
Kugelkopf mit Anbaukonsole zum Ziehen von Anhängern bis ca. 1,5t (max. Steigung 3%)	76890	76890	-
Kunststoffwanne 300l Empfohlene Option: Radstandsverbreiterung	-	-	76360 76305
Erweiterung Ladeplattform für Kisten und Langholz	76850	76850	-



	Artikel-Nr. - Passend für Modell		
	XL	XL-H	Plus
Vakuumsauger VS 300 - 350l Behälter - 4 Takt Honda Benzinmotor - 3m Schlauch mit Saugrohr mit Griff	76900	76900	-
Bewässerungseinheit BW 300 - 300l Tank - Pumpe 2,5bar - 36l/min - Laufzeit Pumpe ca. 6 Std. - Ablagefläche für Werkzeuge	76820	-	-
Option: Anbaukonsole Schlauchaufroller	76821	-	-
Bewässerungseinheit BW 200 - 200l Tank - Pumpe 2,5bar - 36l/min - Laufzeit Pumpe ca. 4 Std. (Inkl. 2. Wechselakku 23Ah) - Ablagefläche für Werkzeuge	-	-	76370
Option: Anbaukonsole Schlauchaufroller	-	-	76371
Lenkdeichsel für Modell XL, XL-H	76873	76873	-
AS-Stollenbereifung 4.00-7 Schmale Ausführung, hohes Profil	76840	76840	-
Kommunalreifen 15x6.00-6	76845	-	-
Wechselakku Blei	-	-	76350
Wechselakku Lithium	-	-	76450



Auf unserer Website www.ebinger-gmbh.com finden Sie unser komplettes Produktportfolio!

Aufrolltechnik



Sprizentechnik



Akkufahrzeuge

