

Verlegung/Zubehör

Die Shelltec Wellplatten von Gutta® können mit Nägeln oder auch mit Schrauben befestigt werden.

Ausführliche Verlegeanleitungen, weitere Informationen und Garantiebestimmungen finden Sie auf unserer Website unter:

gutta.de/produkt/shelltec_bedachungsplatten/




Befestigung Nägel



Gutta Nägel

2,8 x 70 mm, verzinkt
mit Dichtscheibe
schwarz oder rot



Befestigung Schrauben



Shelltec Schrauben

4,5 x 70 mm, verzinkt
mit Dichtscheibe
TX-Antrieb

Kunststoffbohrer

HSS
stufenlos 4 - 14 mm



Formteile für beide Befestigungsarten



Firsthauben

schwarz oder rot
Länge: 1,05 m
Nettolänge: 0,95 m



Giebelwinkel

schwarz oder rot
Länge: 1,05 m
Nettolänge: 0,95 m



Produktprogramm

Neben unseren **Shelltec Wellplatten** finden Sie noch viele weitere Produkte für Bau, Garten und Hobby in unserem Programm:

- **Wellplatten** aus Acryl, Polycarbonat, PET, PVC und Polyester in verschiedenen Wellungen mit passenden Verlegezubehören.
- **Stegplatten** aus Polycarbonat und Acryl mit guten Dämmeigenschaften und passenden Verlegesystemen aus Kunststoff oder Aluminium.
- **Hohlkammerpaneele** aus PVC oder Polycarbonat mit Nut- und Federverbindung.
- **Haustürvordächer** der perfekte Schutz für Ihren Eingangsbereich stabil, leicht und langlebig in dekorativem Design.
- **Terrassendach-Bausätze** die Komplettlösung zum Selberbauen. Für Terrasse, Balkon, Carport und Pergola.
- **Dekorplatten** aus Polystyrol oder Acryl, glatt oder strukturiert für verschiedene Einsatzbereiche, drinnen und draußen.
- **Noppenbahnen** mit maximaler Druckstabilität für hohe Sicherheit bei Grundmauerschutz, Sauberkeitsschicht, uvm.
- **Gartenprodukte** ein umfangreiches Sortiment an Rasengittern, Gartenfolien, Gartenvliesen, Frühbeete, Gewächshäuser etc.

Bitte fordern Sie unser ausführliches Informationsmaterial an!



zum Video



zur Website

Prospekt-Nr.: 9500104



4 003412 165202 >

D - 32/26 20 - SV0

für langlebige Bedachungen!



Stark & belastbar
4 mm stark,
bis zu 170 kg/m² Schneelast



Einfache Bearbeitung
Shelltec-Platten sind
heimwerkergerecht



Leise
kaum Geräusentwicklung
bei Niederschlag



Rostfrei
im Gegensatz zu Dachplatten
aus Metall können Shelltec
Platten nicht rosten



Preiswert
trotz ihrer Vorteile sind die
Shelltec Platten günstig



Made in Europe!
Höchste Qualität
und kurze Transportwege

Robust und sehr langlebig!
UV- und witterungsbeständig
mit 10 Jahren Herstellergarantie
gemäß Garantiebestimmungen.

Ressourcen sinnvoll nutzen:

Shelltec Recycling-Wellplatten von Gutta®

Shelltec Dachplatten von Gutta® bestehen zu über 90% aus recyceltem Rohstoff. Durch die Wiederverwendung von Kunststoff werden vorhandene Rohstoffe weiter genutzt und in den Materialkreislauf zurückgeführt. So entstehen langlebige Dachplatten, die Funktionalität und Ressourcenschonung miteinander verbinden.

Stabil für viele Einsatzbereiche

Die Wiederaufbereitung des Materials ermöglicht den Erhalt der für die Anwendung relevanten Materialeigenschaften. Mit einer Materialstärke von 4 mm bieten Shelltec Dachplatten eine hohe Stabilität und eignen sich für zahlreiche Bedachungsprojekte rund um Haus und Garten.

Die Platten sind UV- und witterungsbeständig sowie dauerhaft formstabil. Dadurch bleiben sie auch bei langfristiger Nutzung zuverlässig und funktional.

Angenehm leise bei Regen und Hagel

Im Vergleich zu Metallbedachungen entstehen bei Regen oder Hagel deutlich geringere Geräusentwicklungen. Das sorgt für eine angenehmere Nutzung, beispielsweise bei Carports, Gartenhäusern oder Unterständen.

Langlebig und einfach zu verarbeiten

Shelltec-Dachplatten sind korrosionsfrei und behalten dauerhaft ihr attraktives Erscheinungsbild.

Mit dem Format 2.000 × 950 mm und dem Wellenprofil 95 × 34 mm lassen sie sich einfach sägen, bohren und montieren. Das erleichtert die Verarbeitung und sorgt für eine schnelle Installation.

Hergestellt in Europa

Die Produktion der Platten und der eingesetzten Rohstoffe erfolgt in Europa.

Kurze Transportwege unterstützen eine ressourcenschonende Lieferkette und gewährleisten eine gleichbleibend hohe Produktqualität.



Keine lästigen Geräusche!



Einfache Bearbeitung!



Kein Rost!

Technische Daten

Plattenmaß	2000 x 950 mm
Fläche	1,90 m ²
Deckfläche	1,58 m ²
Wellung	Sinus 95 x 34 mm
Wellen pro Platte	10
Stärke	Shelltec 4 mm Shelltec EVO 3 mm
Gewicht pro Platte	Shelltec 9,0 kg Shelltec EVO 6,7 kg
Farben	Schwarz oder rot