



ELABRICK®

Fassadenverkleidung seit 1982

Elastolith produziert die einzigartigen Elabrick Verblender bereits seit 1982 in Haaksbergen. Unsere Verblender entstehen durch die Kombination von Handarbeit und innovativen Fertigungstechniken und erhalten so eine besonders naturgetreue Optik.

Wir bieten eine große Auswahl an Verblendern in verschiedenen Farbnuancen und Strukturen. Von strahlendem Weiß über klassisches Rot bis hin zu modernem Anthrazit und Grau. Es gibt immer einen Elabrick Verblender, der zu Ihren Anforderungen passt. Wählen Sie aus zwei sich ergänzenden Kollektionen: der zeitlosen Classic Line und der modernen Trend Line.

Die Classic Line steht für unsere bewährten Verblender, die seit Jahrzehnten eingesetzt werden. Zeitlos, authentisch und stilvoll – diese Kollektion beweist, dass gutes Design nie aus der Mode kommt.

Die Trend Line wurde in Zusammenarbeit mit Trendforschern entwickelt und fügt sich nahtlos in die aktuellen Trends ein. Denken Sie an klare Linien, raffinierte Strukturen und moderne Farben.

Kurz gesagt: Mit Elabrick verleihen Sie jeder Wand und jeder Fassade einen ganz eigenen Charakter.

Die Vorteile von Elabrick-Verblendern im Überblick:



Der perfekte Abschluss für viele Fassadendämmsysteme;



Geeignet für jeden festen Untergrund;



Für den Außen- sowie den Innenbereich geeignet;



Flexibles Produkt, kann auch um abgerundete Flächen verarbeitet werden;



Abwaschbar, stoßfest, überstreichbar, dampfdurchlässig und farbecht;



Eckverblender für eine schöne Ecklösung;



Große Auswahl an Farben, Texturen und Größenformaten;



Leicht zuschneidbar; staubfrei und kein Materialverlust durch Bruch;



Kann in jedem gewünschten Verband verarbeitet werden;



Ein separates Verfugen ist nicht erforderlich, die Fuge muss nur geglättet werden. Die Farbe des Klebers entspricht auch der Farbe der Fuge.



Geringes Gewicht (4 kg/m²) und geringe Dicke/-Stärke (4 mm);

ELABRICK®

Sind Sie neugierig auf unser Produktangebot geworden?

Besuchen Sie elabrick.de



ELABRICK®
The smart brick system



**LET YOUR
WALLS
SPEAK**

ELABRICK®

The smart brick system

Elabrick ist das „smart brick system“, bestehend aus: Grundierung, Klebemörtel und Verblendern. Es ist die perfekte Fassadenverkleidung für Neubauten und Renovierungen oder als Blickfang in Ihrem Haus.



Grundierung

Für beste Ergebnisse grundieren Sie den Untergrund vorher mit Elabrick-Grundierung. Dieses Produkt ist gebrauchsfertig und lässt sich daher mühelos auftragen. Lassen Sie die Grundierung 24 Stunden lang trocknen, bevor Sie die Elabrick-Verblender verarbeiten.

Klebemörtel

Tragen Sie mit einem Zahnschachtel den Elabrick-Klebemörtel auf den festen Untergrund auf. Der Mörtel ist gebrauchsfertig und sorgt für eine perfekte Haftung der Verblender. Für jeden Verblender ist ein passender Klebemörtel erhältlich, der gleichzeitig die Fugenfarbe wiedergibt. Sie müssen also nicht nachträglich verfugen.

Verblender

Die Elabrick-Verblender sind in zahlreichen Farben und Formaten erhältlich. Der Verblender ist flexibel und kann um abgerundete Flächen verarbeitet werden. Für Mauerecken gibt es passende Eckverblender. Die Verblender lassen sich leicht mit einer Schere schneiden, sodass weder Staub noch Bruchverluste auftreten.

Die Grundierung, der Kleber sowie der Verblender sind für beste Ergebnisse genau aufeinander abgestimmt. Nach der Verarbeitung bildet sich eine feste Endsicht. Ideal, nicht wahr?

Geeignet für jeden festen Untergrund

Ein großer Vorteil der Elabrick-Verblender besteht darin, dass diese nur 4 mm dick sind und somit auf nahezu jedem festen Untergrund verarbeitet werden können. Der Untergrund sollte eben, sauber, trocken, staubfrei, leicht saugfähig, spannungsfrei sowie tragfähig sein. Geeignete Untergründe für den Außenbereich sind beispielsweise ein Fassadendämmsystem, Unterputz, eine Stuckschicht oder eine Zementplatte, für den Innenbereich eine tapezierfertige Wand oder Gipskartonwand. Ist der Untergrund feuchtigkeitsthroughlässig oder besteht er aus Holz oder Bitumen? Dann ist dieser nicht für die Verarbeitung von Elabrick-Verblendern geeignet. Lassen Sie sich im Zweifelsfall immer beraten und testen Sie den Untergrund im Voraus.



Machen Sie den Untergrund-check

Anwendung in 3 Schritten



Tragen Sie Elabrick-Klebemörtel auf den grundierten Untergrund auf;



Drücken Sie den Elabrick-Verblender im gewünschten Verband in den feuchten Kleber;



Streichen Sie die Fugen mit einem feuchten Pinsel glatt.

Scannen Sie den QR-Code für das Verarbeitungsvideo



Welche Werkzeuge benötige ich?

- Messwerkzeuge und Wasserwaage
- Maurerschnur, Schlagschnur oder eventuell ein Laserinstrument
- Zahnschachtel (4x4 oder 4x6 mm) sowie eine Glättkelle
- Schere, Sockelleistenschere oder (Papier)schneidemaschine
- Flachpinsel (10 oder 12 mm breit)

