

CLIMAPOR®

DALLE DE PLAFOND ISOLANTE, IMITATION CRÉPI

**Isolation du plafond discrète pour cave
ou pièce à vivre.**

- Pas de pont thermique grâce au système d'emboîtement
- Conductibilité thermique WLG 035
- Réduit jusqu'à 59%* les pertes de chaleurs
- Recouvre les fissures et les irrégularités du support
- Peut être peinte avec une peinture sans solvant

**MOTIF CREPI
ATTRACTIF**



Matériau : Polystyrène

Conductibilité thermique WLG 035

Classement au feu : EN 13501-1 E

Pose facile avec la colle sans solvant DECOSA ou une autre colle polystyrène de haute qualité.

Le support doit être propre, sec, solide, lisse et résistant. Utiliser la colle recommandée et encoller la surface grise de la dalle isolante. Fixer la première dalle bien dans un coin de plafond et juxtaposer les dalles suivantes. Exercer une pression ferme sur la dalle puis éliminer immédiatement les excès de colle à l'aide d'une éponge humide. Respecter le temps de séchage (de 24 à 48 h) avant de peindre, si nécessaire, les dalles avec une peinture sans solvant.



-59%*



REDUCE CO₂

3 cm



WLG: 035

**DALLE DE PLAFOND ISOLANTE EPS
58 cm x 38 cm x 3 cm (~0,9 m²)**

(* par rapport à un mur de brique de 24 cm sans isolation)