

Abisolierwerkzeug automatisch 0,03 - 16 mm² 200 mm, 8" (42062)



Tools that work for you

Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3-7 78136
Schonach
E-Mail: info.de@wiha.com
Tel.: +49 (0)7722 959-0



Bestellnummer: 42062

Artikelnummer: 42062

EAN: 4010995420628

Zolltarifnummer: 82033000

Steigert Ihre Effizienz: Automatische Abisolierzange für eine große Bandbreite an Kabeln von 0,03 - 16 mm².

Schont Ihre Gesundheit: Beigelegter Dämpfer für große Kabelquerschnitte zur Reduzierung des Rückschlags und Schonung der Handgelenke.

Senkt Ihre Kosten: Langlebig und robust durch metallischen Schneideeinsatz.

Spart Zeit: Schneller Austausch der Schneiden durch sofort verfügbare Ersatzklingen im Griff.

Maße Produkt: 200 x 78 x 20 mm (L x B x T)

Anwendung: Zum Ablängen, Abmanteln und Abisolieren von Kabeln zwischen 0,03 - 16mm².

Ablängen von flexiblen Leitern bis 16 mm² und starren Leitern bis 6 mm²

Abmanteln

Abisolieren von 0,03 - 16 mm²

Verstellbarer Längenanschlag von 3 - 21 mm

Einsetzbarer Dämpfer enthalten

Wechselbarer Schneideeinsatz im Griff enthalten

"Abisolieren leicht gemacht" verspricht die automatische Abisolierzange von Wiha. Mithilfe der Schneidfunktion können Kabel auf die gewünschte Länge abgelängt werden. Zudem beugt der integrierte Handschutz an der Schneide Verletzungen vor und verhindert dank der automatischen Schließfunktion, dass keine Kabel im Kabelbaum versehentlich beschädigt werden. Mit nur einer Zange ist das Abisolieren von Kabeln im Bereich zwischen 0,03 - 16mm² möglich. Präzises Arbeiten ermöglicht zudem der verstellbare Längenanschlag. Weiterhin zeichnet sich die Abisolierzange durch besonders geräuscharmes Arbeiten aus. Um beim Abisolieren großer Kabelquerschnitte ab 6mm² den Rückschlag zu reduzieren und die Handgelenke zu schonen, kann der beigelegte Dämpfer in die Zange eingesetzt werden. Weiterhin sind die im Griff enthaltenen Ersatzmesser und Austauschhilfen sofort zur Hand. Nach Arretierung der Griffe ist die Abisolierzange platzsparend und sicher verriegelt und damit optimal für den mobilen Einsatz geeignet.

Zolltarifnummer

82033000

Abisolierbereich
Querschnitt min (mm²)

0,03 mm²

Abisolierbereich
Querschnitt max (mm²)

16 mm²

Abisolierbereich min
(AWG)

32

Abisolierbereich max
(AWG)

5

SB - Verpackung

Ja

Gesamtlänge (mm)

200 mm

Gesamtlänge (Zoll)

8"

Werkzeug für Elektrik

Nein

Herkunftsland (ISO
3166-1 Alpha 3)

DEU

Gewicht VPE in Gramm

205