Schraubendreher Set SoftFinish® electric slimFix TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 6-tlg. (41245)

Tools that work for you

Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3-7 78136
Schonach
E-Mail: info.de@wiha.com
Tel.:+49 (0)7722 959-0

Bestellnummer: 41245

Artikelnummer: 41245

EAN: 4010995412456

Zolltarifnummer: 82054000

Vereinfacht Ihre Arbeit: Mit nur einem TORX® Profil für alle Anwendungsfälle ausgestattet.
Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slim Klingen gewährleisten guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.
Maße Produkt: 353 x 44 x 237 mm (L x B x T)
Extra: Durch die integrierte Schutzisolation können tief liegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden.
Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.
Klinge: Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integriert ist.
Geprüft gemäß IEC 60900.
Inhalt:

- 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) T10H x 100 mm (41141)
- 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) T15H x 100 mm (41142)
- 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) T20H x 100 mm (41143)
- 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) T25H x 125 mm (41144)
- 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) T30H x 125 mm (41146)

- 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) T40H x 150 mm (41147)

Zolltarifnummer	82054000
SB - Verpackung	Nein
Werkzeug für Elektrik	Ja
Herkunftsland (ISO 3166-1 Alpha 3)	DEU
Gewicht VPE in Gramm	466