



Primaire prêt à l'emploi pour les supports absorbants et non absorbants dans les zones résidentielles et commerciales avant l'application de **BETONMASSE**.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Séchage rapide et application facile.
- Améliore l'adhérence et la mise en œuvre de **BETONMASSE**.
- Suffit pour une très grande surface.
- Ne contient pas de solvants.
- Régule et égalise le pouvoir absorbant du support.
- Très pauvre en émissions, EC1^{PLUS}.



APPLICATIONS

Pour appliquer un primaire sur

- les supports absorbants, tels que les chapes
- les supports non-absorbants, tels que les carrelages au sol.
- les surfaces de sol chauffées
- les pièces à l'intérieur.



SUPPORTS ET PRÉPARATION

Supports adaptés : chapes en anhydrite et en ciment, également comme chapes chauffantes, béton et parpaings, carrelages, pierres naturelles, terrazzo, chapes sèches.

Tous les supports appropriés doivent être : porteurs, secs, exempts de fissures et d'impuretés pouvant entraîner une séparation, telles que la poussière, le bitume, les graisses et les produits d'entretien. exempts de couches séparatrices telles que des couches de frittage, des peintures et des scellements.

MISE EN ŒUVRE



1 Insérer le sachet dans le ZUBEHÖREIMER. Bien agiter le bidon avant l'application et verser le contenu dans le ZUBEHÖREIMER pour poursuivre l'application.



2 Appliquer uniformément le primaire de base sur le support à l'aide d'un rouleau, éviter la formation de « flaques » et laisser sécher pendant 1 à 4 heures.

ACCESSOIRES

Rouleau pour primaire de base



ZUBEHÖREIMER



RANDDÄMMSTREIFEN



DONNÉES DU PRODUIT

Quantité nécessaire	env. 100–150 ml/m ² , en fonction de la structure de surface et de la capacité d'absorption du support
Température d'application	10 – 25 °C
Résistance aux températures	70 °C après séchage
Temps de séchage	env. 1–4 heures
Composants	Dispersions à base de résine synthétique, additifs organiques, agents de conservation
EMICODE	Très pauvre en émissions, EC1 ^{PLUS}
Environnement	GISCODE D1
Conditionnement	1 l et 5 l
Stockage	Dans son emballage d'origine fermé : 12 mois. Stocker dans un endroit sec à l'abri du gel (5 °C – 25 °C). Utilisable jusqu'au : voir impression.

Toutes les indications de temps se réfèrent à une température de 20 °C et à une humidité relative de 65 %.

REMARQUES COMPLÉMENTAIRES

Sécurité au travail : Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse réactionnelle composée de : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3 :1). Peut provoquer des réactions allergiques.

La fiche technique de sécurité peut être téléchargée sur Internet à l'adresse www.mein-designboden.de.

Il suffit d'appeler les experts LUGATO au (040) 6 94 07-222.

Dans l'industrie chimique, « Responsible Care (RC) » signifie l'adoption d'un comportement responsable. Elle le fait clairement comprendre par le biais d'une initiative mondiale. Dans de nombreux pays, des fédérations regroupant les industries chimiques lancent des programmes RC nationaux. Dans l'initiative internationale, des milliers d'entreprises et des millions d'employés œuvrent dans ce sens. L'objectif, c'est de s'engager volontairement à dépasser les obligations légales : promouvoir la durabilité, afficher sa responsabilité envers les produits, veiller à une meilleure sécurité des usines et pour le voisinage, améliorer la protection de la santé au travail et la protection de l'environnement.



En sa qualité de membre de la fédération allemande des industriels chimiques, LUGATO s'engage au respect de ces objectifs. Les données de cette fiche correspondent à nos connaissances et notre expérience actuelles. Comme nous n'avons aucune influence sur les propriétés de certains bâtiments ni sur l'exécution des travaux, nous ne pouvons garantir que la parfaite qualité de nos produits. Pour cette raison, en cas de doute, il convient de vérifier que le produit est approprié en effectuant un nombre de tests suffisant. Notre responsabilité directe ne peut être engagée ni par les indications faites dans cette fiche, ni suite à des conseils donnés oralement.

SÉMINAIRES

En coopération avec ses distributeurs, LUGATO transmet les connaissances pratiques, p. ex. pour la pose de carreaux/carrelages. Pour plus d'informations, consultez www.lugato.de ou bien votre distributeur local pour connaître les prochains ateliers de bricolage.



LUGATO GmbH & Co. KG

Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel

technik@lugato.de

Service technique

Tél. : +49 (0)40-69407-222

www.mein-designboden.de

Copyright by LUGATO. Version 08/2024