



**Pressalit Sway D 934**  
**WC-Sitz mit Absenkautomatik und Lift-off-Funktion, inkl.**  
**Scharniere aus Edelstahl**

**Funktionen**

Lift-off, Absenkautomatik

**Produktnummer**

934231-BL6999  
VVS: 615055231  
NRF: 6190308  
RSK: 7821899  
EAN: 5708590365626



SWAY D demonstriert mit ausgewogen komponierten Linien, wie schlank und selbstbewusst kombiniert werden können. Verwöhnen Sie sich mit einem WC-Sitz, der Ihren stilvollen Lebensstil elegant ergänzt.




**Farbe**

Mattschwarz

**Beschreibung**

PRESSALIT WC-Sitz mit Deckel, Modell "Pressalit Sway D, Art. Nr. 934 aus durchgefärbtem Duroplast mit BL6 Universal-Kippankerscharnier für lift-off aus V2A Edelstahl.

- Scharnierabstand: 141-219 mm
- Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
- 10 Jahre Garantie



**Design Typ**

Sandwich

**Designer**

Pressalit

**Design Jahr**

2015



---

**Pressalit Sway D 934  
WC-Sitz mit Absenkautomatik und Lift-off-Funktion, inkl.  
Scharniere aus Edelstahl**

---

<b>Materialien</b>	<p><b>WC-SITZ:</b> Das Material ist durchgefärbter Duroplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) frei von umwelt-gefährdenden Stoffen. UF-Kunststoff besteht zu 67% aus Harnstoff-Formaldehydharz, zu 28% aus Zellulose sowie zu 5% aus Mineralien, Pigmenten, Schmiermitteln und Feuchtigkeitsgehalt. Der Rohstoff des Lieferanten enthält bis zu 0,03% freies Formaldehyd, nach dem Aushärten noch weniger.</p> <p><b>PUFFER:</b> EVA (Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat).</p> <p><b>DÄMPFUNGSSET</b> (nur relevant bei WC-Sitzen mit Absenkautomatik): Hydraulischer Dämpfer mit Dämpfergehäuse aus Edelstahl und Kunststoffteilen aus Thermoplast.</p> <p><b>SCHARNIERE:</b> Rostfreier Edelstahl Typ W. Nr. 1.4301/M und Thermoplast.</p>
<b>Produktkapazität</b>	Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
<b>Gewicht</b>	3,016 kg
<b>Kartonmaße</b>	490x389x82 mm
<b>Gewicht, brutto</b>	3,625 kg
<b>Maße pro kolli</b>	502x401x428 mm
<b>Gewicht pro kolli</b>	18,125 kg
<b>Stück per kolli</b>	5
<b>Kolli pro Palette</b>	12
<b>Stück pro Palette</b>	60
<b>Reinigung</b>	Verwenden Sie für die Reinigung des WC-Sitzes eine milde Seifenlösung. Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit auf WC-Sitz und Scharniere zurückbleibt. Trocknen Sie den WC-Sitz sowie die Scharniere hierzu mit einem weichen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von WC-Sitz und Scharnieren mit WC-Reinigern bzw. chlorhaltigen, scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln. Dies kann zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen. Achten Sie bei der Reinigung der Toilette darauf, dass WC-Sitz und Deckel hochgeklappt sind, bis das Reinigungsmittel weggespült ist.
<b>Garantie</b>	Pressalit gewährt Ihnen 10 Jahre Garantie auf Ihren WC-Sitz. Sollten bei normalem Gebrauch des WC-Sitzes innerhalb von 10 Jahren ab Kaufdatum Material- oder Fabrikationsfehler auftreten, reparieren wir den WC-Sitz oder tauschen ihn gegen einen Sitz des gleichen oder eines von Pressalit gewählten ähnlichen Modells um. Voraussetzung für das Inkrafttreten der Garantie ist die Vorlage eines Nachweises über den Kauf des WC-Sitzes.



# PRESSALIT®

---

**Pressalit Sway D 934  
WC-Sitz mit Absenkautomatik und Lift-off-Funktion, inkl.  
Scharniere aus Edelstahl**

---

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.



---

[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®