



PRIMER WATER BASED

ALLGEMEINE DATEN

Premiumfol Primer water based ist eine gebrauchsfertige, weiße, lösemittelfreie Primer auf Basis einer (nahezu) unverseifbaren Kunstharzdispersion, die mit der Rolle oder dem Pinsel aufgetragen werden kann. Premiumfol Primer water based ist geruchsarm und sehr emissionsarm und damit weniger schädlich für Mensch und Umwelt. Die Primer water based ist nach dem Trocknen transparent.

Premiumfol Primer water based eignet sich als haftvermittelnde und saugmindernde Tiefengrundierung für den Einsatz als Vorbehandlung unter Zement-, Kalk-, Gipsputzschichten, glatten Betonfertigteilen und steinigen Untergründen in Kombination mit Premiumfol Adhesive & Sealant, Premiumfol EPDM ZK-Acryl & Premiumfol EPDM ZK-Butyl.

Premiumfol Primer water based ist flüssig, direkt und leicht zu verarbeiten. Die Mindesttemperatur für die Filmbildung beträgt 5°C. Dies gilt sowohl für den Untergrund als auch für die Umgebungstemperatur.

Die Trocknungszeit beträgt ca. 1 Stunde, je nach Untergrund, Temperatur, relativer Luftfeuchtigkeit und Anwendung. Die Aushärtung erfolgt durch Trocknung und Polymerisation. Der Feststoffgehalt beträgt 23% m/m, die Volumenmasse beträgt 1,01 kg/l.

VERFÜGBARKEIT

Premiumfol Primer water based ist in den folgenden Verpackungen erhältlich:

Name des Produkts	Artikel Nummer	EAN-Code
Premiumfol Primer water based 1 L	WKFEP400-0075	8713331027791

VERWANDTE ARTIKEL

Name des Produkts	Artikel Nummer	EAN-Code
Premiumfol Adhesive & Sealant 290 ml	WKFEP400-0080	8713331027906
Premiumfol EPDM ZK-Acryl	WKFEP400-0008 t/m WKFEP555-0040	-
Premiumfol EPDM ZK-Butyl	WKFEP550-0001 t/m WKFEP550-0004	-

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Die Vorteile dieser Primer water based sind:

- ✓ Flüssig, sofort und einfach aufzutragen
- ✓ Trocknet transparent und verursacht daher keine Fleckenbildung
- ✓ Grundierung ist lösungsmittelfrei und sehr emissionsarm, daher weniger schädlich für Mensch und Umwelt

VERARBEITUNG

Frostfrei transportieren und in ungeöffneten Originaldosen bei einer Temperatur zwischen 15° und 25°Celsius lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Bei sachgerechter Lagerung mindestens 24 Monate haltbar. Beachten Sie das BB-Datum („Mindesthaltbarkeitsdatum“) auf der Verpackung. Premiumfol Primer water based lässt sich leicht mit einer Rolle, einem Pinsel oder einer Bürste auftragen. Premiumfol Primer water based ist gebrauchsfertig und darf nicht verdünnt oder mit Fremdstoffen vermischt werden. Nur auf trockene, tragfähige, öl-, fett-, schmutz- und staubfreie Flächen auftragen. Nicht zu behandelnde Flächen abdecken oder schützen, ansonsten sofort mit sauberem, warmem Wasser reinigen.

Die Verbrauchsmenge beträgt ca. 100-150 ml/m². In den meisten Fällen ist ein einmaliger Auftrag ausreichend. Bei stark verwitterten und saugenden Untergründen sollte eine zweite Behandlung „nass in nass“ durchgeführt werden, bis die notwendige Sättigung des Untergrundes erreicht ist. Während des Auftrags und Abbindens Feuchtigkeit, Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Nicht bei (zu erwartendem) Frost auftragen. Die Verarbeitungshinweise pro Anwendung entnehmen Sie bitte unserer ausführlichen Verarbeitungsanleitung für Premiumfol

SICHERHEITSDATENBLATT

Aktuelle und detaillierte Informationen über die chemische Zusammensetzung, Sicherheitsaspekte, Handhabung, Transport, Lagerung und persönlichen Schutz usw. finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (SDB) dieses Produkts. Ihr Lieferant ist im Besitz des aktuellsten Dokuments. Sie können es auch bei Berdal anfordern.