



DN 20



cliQlock

NEU

Verschlusskappe

NEU



cliQlock

cliQlock-Basismodul

Schnittstelle zwischen Rohrleitung und cliQlock-Komponenten

- werkzeuglos kombinierbar mit Filter pureliQ X, Enthärtungsanlagen softliQ:SE und Dosieranlage exaliQ:KC6-e oder SC6-e (ab softliQ:SE21)
- alternativ kombinierbar mit Verschlusskappe für cliQlock-Modulsystem als Platzhalter in der Rohrleitung
- integrierter Rückflussverhinderer
- Einbau fließrichtungsunabhängig, auch für nachfolgende cliQlock-Komponenten
- cliQlock-Komponenten aus hochfestem Kunststoff

Lieferumfang

- cliQlock-Basismodul
- cliQlock-Klammer
- Montage- und Anschlussmaterial

cliQlock-Basismodul	DN 20	DN 25	DN 32
Nennweite	DN 20	DN 25	DN 32
Einbaumaß mit Verschraubung [mm]	185	182	191
Einbaumaß ohne Verschraubung [mm]	100	100	100
Nenndruck	PN 16	PN 16	PN 16
Betriebsdruck [bar]	2,0 - 16,0	2,0 - 16,0	2,0 - 16,0
Bestell-Nr.	101000070000	101000080000	101000090000
Preis [EUR] RG	72,00 P	82,00 P	92,00 P

Zubehör	Bestell-Nr.	Preis [EUR] RG
Verschlusskappe für cliQlock-Modulsystem	101000100000	16,00 P
Adaptersatz 190 mm auf 100 mm cliQlock-Basismodul DN 25	101000110000	30,00 S



Mehr Infos