

Reparaturspachtel Express

Schnell trocknende Spachtelmasse



- Anwendungsbereiche:**
- **Leichtspachtelmasse** zum Verspachteln von Löchern und Rissen und sonstigen Schadstellen.
 - **Geeignete Untergründe:** alle mineralischen, bauüblichen Untergründe wie: Beton, Porenbeton, Kalksandstein, Mauerwerk, Gips, Putz, etc.
 - **Wand** und **Decke**.
 - Einsatzbereich: **Innen**.

- Produkteigenschaften:**
- **Gebrauchsfertig.**
 - **Dosierspitze** ermöglicht **einfache** und **präzise Anwendung**.
 - **Leicht modellierbar.**
 - **Sehr emissionsarm (EC1 Plus Label).**
 - **Schnell trocknend:** bereits nach nur **60 Minuten überstreich- und schleifbar**.
 - **Hohe Standfestigkeit.**
 - **Härtet schrumpf- und rissfrei** aus.
 - Besonders **glatte Oberfläche**.
 - **Eine Tube reicht für bis zu 80 Löcher*.**

*(Richtwert Ø 8mm, Tiefe 50 mm)

Technische Daten:**Anwendungstechnische Daten**

Verarbeitungs- / Untergrundtemperatur: Trocknungszeit* Schleif- und überstreichbar:	Zwischen + 10°C bis +20°C
Komplett durchgetrocknet: Maximale Schichtdicke: Farbe im getrockneten Zustand: Anwendungsgebiet:	Ca. 60 Minuten. je nach Schichtdicke, Saugfähigkeit des Untergrunds und Umgebungstemperatur Ca. 24 Std Bis zu 80 mm Weiß Innen, Wand und Decke

*Richtwerte bei +20°C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit

Materialtechnische Daten

Materialbasis:	Acrylat-Dispersion
Lagerfähigkeit:	12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde
Lagerbedingungen:	Kühl und trocken. Vor Frost, höheren Temperaturen und direkter Sonnenstrahlung schützen.
Lieferform:	160 ml Tube
Ident.-Nummer/ EAN-Code:	Knauf Reparaturspachtel Express 160 ml: 760309 / 4006379141418

Sicherheitstechnische Daten nach GefStoffV

- P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P262 - Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
- EUH208 - Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- Behandelte Ware gemäß Verordnung (EU) Nr.528/2012 zur Gewährleistung der Haltbarkeit.

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein, sowie frei von Stoffen, die die Haftung beeinträchtigen. Nicht geeignet für konstant feuchte Untergründe und Flächen, die einer ständigen Wasserbelastung ausgesetzt sind.

Verarbeiten:

Tube vor Gebrauch kräftig durchkneten. Material mit Hilfe der Dosierspitze, in die auszubessernde Stelle drücken und mit einem Spachtel glatt streifen. Bei tieferen Schadstellen (>50 mm) Vorgang nach vollständiger Trocknung (ca. 24 Std.) wiederholen. Bei Bedarf Unebenheiten anschließend mit Schleifpapier glätten und Oberfläche überstreichen.

Ergänzende Hinweise:

- Nicht unter + 10° C verarbeiten.
- Arbeitsgeräte unmittelbar nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen.
- Knauf Reparaturspachtel Express nicht mit anderen Materialien mischen.
- Weitere Tipps und Anleitungen sowie aktuelle Sicherheitsdatenblätter und Produktinformationen sind auf unserer Internetseite www.knauf.de/diy erhältlich.

