

# Reparaturspachtel Beton

Grauer, gebrauchsfertiger Universalspachtel



- Anwendungsbereiche:**
- **Leichtspachtelmasse** zum Schließen von Rissen und Löchern auf Putz und Beton.
  - **Geeignete Untergründe:** Beton, Betonmörtel, Zement, Mauerwerk, Kalk- und Zementputze.
  - **Wand und Decke.**
  - Einsatzbereich: **Innen und Außen.**

- Produkteigenschaften:**
- **Gebrauchsfertig.**
  - **Dosierspitze** ermöglicht **einfache** und **präzise Anwendung.**
  - **Leicht modellierbar.**
  - **Sehr emissionsarm (EC1 Plus Label).**
  - **Hohe Füllkraft und Standfestigkeit.**
  - **Schleif- und überstreichbar.**
  - Härtet **glatt** und **rissfrei** aus.
  - **Eine Tube** reicht für bis zu **80 Bohrlöcher\***.

\*(Richtwert Ø 8mm, Tiefe 50 mm)

**Technische Daten:****Anwendungstechnische Daten**

---

Verarbeitungs- / Untergrundtemperatur: Trocknungszeit: *	Zwischen + 10°C bis +20°C
Schleif- und überstreichbar:	Ca. 2 Std. je nach Schichtdicke, Saugfähigkeit des Untergrunds und Umgebungstemperatur
Komplett durchgetrocknet:	Ca. 24 Std
Maximale Schichtdicke:	Bis zu 80 mm
Farbe im getrockneten Zustand:	Betongrau
Anwendungsgebiet:	Innen und Außen, Wand und Decke

\*Richtwerte bei +23°C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit

**Materialtechnische Daten**

---

Materialbasis:	Acrylat-Dispersion
Lagerfähigkeit:	12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde
Lagerbedingungen:	Kühl und trocken. Vor Frost, höheren Temperaturen und direkter Sonnenstrahlung schützen.
Lieferform:	160 ml Tube
Ident.-Nummer/ EAN-Code:	<b>Knauf Reparaturspachtel Beton</b> <b>160 ml:</b> 760434 / 4006379141449

**Sicherheitstechnische Daten nach GefStoffV**

---

- P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P262 - Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
- EUH208 - Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- Behandelte Ware gemäß Verordnung (EU) Nr.528/2012 zur Gewährleistung der Haltbarkeit.

**Untergrund:**

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein, sowie frei von Stoffen, die die Haftung beeinträchtigen. Nicht geeignet für konstant feuchte Untergründe und Flächen, die einer ständigen Wasserbelastung ausgesetzt sind.

**Verarbeiten:**

Tube vor Gebrauch kräftig durchkneten. Material mit Hilfe der Dosierspitze, in die auszubessernde Stelle drücken und mit einem Spachtel glatt streifen. Bei tieferen Schadstellen (>50 mm) Vorgang nach vollständiger Trocknung (ca. 24 Std) wiederholen. Bei Bedarf Unebenheiten anschließend mit Schleifpapier glätten und Oberfläche überstreichen.

