



LED UNIVERSAL STECKDOSENSTRAHLER 4- STUFEN DIMMBAR 10W 1.000 LUMEN WEISS LED STRAHLER STECKDOSE

2220001010

4006341727404

RFQ-10

STRAHLER, LEUCHTEN & ARMATUREN



- BAUART - sehr kompakter LED Steckdosenstrahler zum Einstecken in eine übliche Steckdose
- EFFIZIENT - starke Leuchtkraft von 1.000 lm in hellem Licht für eine optimale Ausleuchtung
- PRAKTISCH - in 4 Stufen dimmbar 3% / 20% / 60% / 100%
- LANGLEBIG - sparsame Technologie mit LED's für ca. 25.000 h Betriebsstunden
- SCHUTZART IP44: geeignet für innen & außen

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Außen- und Gartenbeleuchtung
Artikelnummer	2220001010
EAN-Nummer	4006341727404

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Breite netto mm	63 mm
CE Zeichen	Ja
Nennspannung	230 V
Schutzklasse	II
Leistung	10 W
Spannungsart	AC
Werkstoff	Kunststoff
IP-Schutzart	IP44
Mit Schutzabdeckung	Ja
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom	1.000 lm

Leuchtenlichtausbeute	100 lm/W
Ausstrahlungswinkel	110 °
Energieeffizienzklasse	D
Farbwiedergabeindex	80
Gewicht netto gr	127 g
Höhe / Tiefe netto mm	104 mm
Länge netto mm	63 mm
Leuchtmittel Austauschbar	Nein
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0°C – 40°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
Volumen in cm³	413 cm³
Zerlegbare Lichtquelle	Ja
Zerlegbares (separates) Betriebsgerät	Ja
Anwendungsbereich	innen & außen
Farbe	Weiß
Beschreibung	"Licht aus der Steckdose"- der universelle LED Steckdosenstrahler kann einfach in jede übliche Steckdose, Kabeltrommel oder auch Verlängerung eingesteckt werden. Der 15° neigbare Leuchtkörper hat eine effektive Leuchtkraft mit flexibler Ausleuchtung. Über den integrierten Schalter lässt sich der Strahler in 4-Stufen dimmen (3% / 20% / 60% / 100%). Die energieeffiziente, fest verbaute LED Technologie des Steckdosenstrahlers bietet eine lange Lebensdauer mit einer hervorragenden Lichtausbeute. Das sehr kompakte und stabile Gehäuse ist aus bruchfestem Spezialkunststoff, konzipiert für die Anwendung im Haus und für den Einsatz im Freien.
Leuchtmittel Austauschbar	Nein

MEDIA

Schutzartzeichen

IP44

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten