

## Datenblatt Trassenwarnband nach FTZ-Norm 548 464 TV1

Konstruktion:

Das Trassenwarnband Arkara TWB besteht aus einer bedruckten farbigen Folie, welche mit einer transparenten Folie kaschiert wird. Somit ist der Druck dauerhaft geschützt.

Die Bänder sind:

- alterungsbeständig auch in aggressiven Böden und gegen Mikroorganismen
- dauerhaft lesbar durch eine glasklare Folienkaschierung über dem Druck
- farbecht

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Reißfestigkeit:        | $\geq 20 \text{ N/mm}^2$                 |
| Reißdehnung:           | $\geq 350\%$                             |
| Klimabeständigkeit:    | -20° C bis +50° C                        |
| Standardfarben:        | blau, gelb, grün, rot                    |
| Standardbreiten in mm: | 40, 50, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300 |
| Standardlängen in m:   | 100, 250, 500                            |
| Dicken in mm:          | 0,15/0,20/0,25                           |
| Material:              | PE                                       |

**Arkara Folien GmbH**  
**Am Graben 2-6**  
**D-42477 Radevormwald**  
**Tel: 02191-46200-0**  
**Fax: 02191-46200-20**  
**Email: [warnband@arkara.de](mailto:warnband@arkara.de)**  
**[www.arkara.de](http://www.arkara.de)**

