

G60



5

Jahre Garantie*



Years warranty*

Ans de garantie*


Años de garantía*




Fast & Lock



Einfache Diagonalstreben-Montage durch "Fast & Lock" Schnellverschluss - Easy assembly of the diagonal struts thanks to "Fast & Lock" - Montage aisée de la traverse diagonale grâce au verrouillage express « Fast & Lock » - Montaje sencillo de los refuerzos diagonales mediante el cierre rápido "Fast & Lock" - Semplice montaggio delle saette diagonali grazie al sistema di attacco rapido "Fast & Lock" - Eenvoudige montage van diagonale balken door "Fast&Lock"-snelsluiting



Sicherheitsgelenke zum Ver- und Entriegeln der Leiterelemente - Safety joints for locking and unlocking the ladder sections - Charnières de sécurité pour le verrouillage et déverrouillage des éléments de l'échelle - Articulaciones de seguridad para bloquear y desbloquear los elementos de la escalera - Giunti di sicurezza per il bloccaggio e lo sbloccaggio delle parti della scala - Veiligheidsscharnieren voor ver- en ontgrendelen van de ladderdelen




Mit integrierten Transportrollen - With integrated transport castors - Avec roulettes de transport intégrées - Con ruedas para transporte integradas - Con ruote per il trasporto integrate - Met geïntegreerde transportwielen

G60 – Das Aluminium-Multifunktionsgerüst mit „Fast & Lock“-Schnellverschluss.

- Gerüst und Leiter in einem
- Einfache Handhabung und leichter, schneller Aufbau durch „Fast & Lock“-Schnellverschluss
- Multifunktion: Verwendung als Anlege- und Doppelleiter, als kleines Gerüst für den Innen- und Außenbereich oder als Arbeitsbühne
- Treppenverstellung möglich
- 2 Leitenelemente à 12 Sprossen (27 × 27 mm) mit Sicherheitsgelenken zum Ver- und Entriegeln der Leiternteile
- Plattform-Abmessungen: 136 × 50 cm
- Arbeitsplattform mit Durchstiegs Luke (61 × 46 cm)
- 2 Querbalken und 2 Transportrollen
- 4 Geländerholme und 4 Diagonalstreben aus Aluminium
- Holmdimension: 60 × 22 mm
- Sprossenabstand: 260 mm
- Max. Belastbarkeit: 150 kg/m²

9459-507



GB Aluminium multipurpose scaffold

Scaffold and ladder in one - Easy to handle and fitted with "Fast & Lock" closure for fast, easy assembly - Multipurpose: for use as a lean-to ladder and double ladder, as a small scaffolding unit for indoors and outdoors or as a platform for working - Step adjustment option - 2 ladder sections of 12 rungs (27 × 27 mm) with safety joints for locking/releasing the ladder sections - Platform dimensions: 136 × 50 cm - Working platform with access hatch (61 × 46 cm) - 2 crosspieces incl. 2 transport castors - 4 guard rails and 4 aluminium diagonal struts - Upright dimensions: 60 × 22 mm - Rung spacing: 260 mm - Maximum load capacity 150 kg/m²

FR Échafaudage multifonctions en aluminium

A la fois échafaudage et échelle - Maniement aisé, montage simple et rapide grâce au verrouillage express « Fast & Lock » - Multifonctions: s'utilise comme échelle simple et échelle double accès, comme petit échafaudage pour travaux intérieurs et extérieurs, ou comme plateforme de travail - Possibilité de réglage escaliers - 2 plans à 12 barreaux (27 × 27 mm) avec joints articulés de sécurité pour verrouiller et déverrouiller les plans - Dimensions de la plateforme: 136 × 50 cm - Plateforme de travail avec ouverture d'accès (61 × 46 cm) - 2 traverses, plus 2 roulettes de transport - 4 barres garde-corps et 4 entretoises en aluminium - Dimension des montants: 60 × 22 mm - Distance entre barreaux: 260 mm - Charge admissible jusqu'à 150 kg/m²

ES Andamio multifuncional de aluminio

Andamio y escalera en uno - Manipulación sencilla y montaje fácil y rápido mediante el cierre rápido "Fast & Lock" - Multifunción: Puede utilizarse como escalera convencional y doble, como pequeño andamio para uso en el interior y en el exterior o como plataforma de trabajo - Es posible la adaptación a escalones - 2 elementos de escalera de 12 peldaños c/u (27 × 27 mm) con articulaciones de seguridad para bloquear y desbloquear las partes de la escalera - Dimensiones de la plataforma: 136 × 50 cm - Plataforma de trabajo con trampilla de acceso (61 × 46 cm) - 2 travesaños más 2 ruedas para el transporte - 4 largueros de barandilla y 4 travesaños diagonales de aluminio - Dimensiones del larguero: 60 × 22 mm - Distancia entre los peldaños: 260 mm - Soporta hasta 150 kg/m² de carga

IT Ponteggio polifunzionale in alluminio

Utilizzabile come trabattello e come scala - Facile da usare, semplice e rapido montaggio grazie al sistema di attacco rapido "Fast & Lock" - Multifunzionale: utilizzabile come scala da appoggio e scala a libro, come trabattello per uso interno o esterno o come piattaforma di lavoro - Possibilità di regolazione della scala - 2 elementi scala con 12 gradini cadauno (27 × 27 mm) con cerniere di sicurezza per bloccare e sbloccare le parti della scala - Misure piattaforma: 136 × 50 cm - Piattaforma di lavoro con botola (61 × 46 cm) - 2 basi stabilizzate dotate di due ruote per il trasporto - Parapetto con 4 montanti e 4 saette diagonali in alluminio - Misure montanti: 60 × 22 mm - Distanza gradini: 260 mm - Portata max. 150 kg/m²

NL Multifunctionele aluminium steiger


Steiger en ladder in één - Eenvoudig te hanteren en gemakkelijk, snel op te bouwen door "Fast&Lock"-snelsluiting - Multifunctioneel: gebruik als aanleggen dubbele ladder, als kleine steiger voor binnen en buiten of als werkplatform - Trapverstelling mogelijk - 2 ladder-elementen met 12 sporten (27 × 27 mm) met veiligheidsscharnieren voor ver- en ontgrendelen van de ladderdelen - Afmetingen platform: 136 × 50 cm - Werkplatform met doorgangsluik (61 × 46 cm) - 2 dwarsbalken, plus 2 transportwielen - 4 leuningstijlen en 4 diagonale steunbalken van aluminium - Stijlafmeting: 60 × 22 mm - Sportafstand: 260 mm - Belastbaar tot 150 kg/m²

* Für private Endverbraucher - * For private consumers - * Pour les particuliers - * Para consumidores finales privados
Die Garantiezeit für gewerbliche Nutzung beträgt 3 Jahre. - The warranty period for commercial use is 3 years. - La période de garantie pour une utilisation commerciale est de 3 ans. - El periodo de garantía para uso comercial es de 3 años.



DIN EN 131-4

NF E85-200







Type

9459-507



A = 1,66 m
B = 0,60 m
C = 0,35 m



31,0 kg



A = 1
B = 14



4 007126 945983