

Der multifunktionale Maschinentisch



Eigenschaften

- Funktion Tischkreissäge
ideal für kleinere Werkstücke, die über den Tisch geschoben werden können
Parallelschnitte bis zu einer Schnittbreite von 625 mm
Gehrungsschnitte von 0 - +/- 60° mit dem Winkelanschlag
spezielle Anschlagführung mit federgeführten Ausgleichs- und Gleitelementen
Maschinenpassung: Handkreissägen mit einer Schnitttiefe von max. 70 mm, einem Sägeblattdurchmesser von max. 200 mm, einer Grundplatte von max. 240 x 360 mm und einem Abstand von Sägeblatt bis Ende Motorgehäuse von max. 225 mm
durch separat erhältlichen, herausnehmbaren Spaltkeil auch kompatibel mit Maschinen ohne Spaltkeil
akkubetriebene Maschinen und Tauchsägen sind nicht zugelassen
- Funktion Stichsäge
einfache Schnittführung durch Fixierung der Stichsäge im Tisch
ideal für Kurvenschnitte bei unregelmäßig geformten Werkstücken
freie Sicht auf die Anrisslinie
leichte Werkstückführung per Hand
Maschinenpassung: Stichsägen mit einer Grundplatte von max. 90 x 200 mm
inklusive Befestigungsmaterial für Stichsägen
akkubetriebene Maschinen sind nicht zugelassen
- Funktion Arbeitsstation
große Arbeitsplatte (Abmessungen: 1.035 x 695 mm) aus 22 mm starkem MDF mit Spann- und Befestigungsmöglichkeiten
2 große und 2 kleine Spannblöcke für die kraftvolle Fixierung von Werkstücken mit Zwingen am Tischprofil, sie dienen zudem der freistehenden Lagerung in geklapptem Zustand
komfortable Arbeitshöhe von 863 mm
einklappbare Beine für Arbeiten auf dem Boden
mobil: überall einsetzbar und platzsparend zu lagern
robust und standsicher: stabiles Untergestell aus Stahl und Aluminium, bis 120 kg belastbar, höhenjustierbarer Fuß

Eigenschaften

- Funktion Kapp- und Gehrungssägetisch
dank des multifunktionalen Lochbilds der Tischplatte mit handelsüblichen Kapp- und Gehrungssägen kompatibel inklusive Befestigungsmaterial für Kapp- und Gehrungssägen
- Funktion Frästisch
optionales Zubehör: Parallel-Fräsanschlag (Art. 6901000) macht aus dem MASTER cut 2600 einen vollwertigen Frästisch höhenjustierbare Maschinenplatte für ebene Übergänge
Maschinenpassung: Oberfräsen mit max. 230 V / max. 1.800 W, einer Grundplatte mit Durchmesser von max. 180 mm, einer Grundplattenhöhe von max. 40 mm und einem Durchmesser des verwendeten Fräasers von max. 27 mm
Achtung: Frästisch darf nur mit Parallel-Fräsanschlag (Art. 6901000) verwendet werden!
akkubetriebene Maschinen sind nicht zugelassen
- Funktion Station für geführte Handkreissäge
optionales Zubehör: mit der Führungsschiene FKS 145 (Art. 6913000) können Sie große Werkstücke auf dem Tisch zuschneiden zur Befestigung der Führungsschiene FKS 145 auf dem MASTER cut 2600 empfehlen wir die Verwendung des Schraubzwingen-Sets (Art. 6897000)

Technische Daten

Arbeitshöhe	863 mm
Arbeitshöhe	863 mm
Abmessungen Produkt (b x t x h)	765 185
Abmessungen Produkt geklappt	1110 x
Belastbarkeit	120 kg
Tischfläche	1035 x 695 mm
Maschinenbereich Werkzeuge	für Handkreissägen mit Spaltkeil, bis max. 70 mm Schnitttiefe, 200 mm Sägeblattdurchmesser, einer Grundplatte von max. 240 x 360 mm und einem Abstand von Sägeblatt bis Ende Motorgehäuse von max. 225 mm (siehe Piktogramm); Einsatz nur mit entsprechender Spalteinlage! Handkreissägen ohne Spaltkeil nur verwendbar in Verbindung mit Spaltkeil Art. Nr. 6916000 (bis max. 160 mm Sägeblattdurchmesser) bzw. Spaltkeil Art. Nr. 6917000 (von 161 bis max. 200 mm Sägeblattdurchmesser)! für Oberfräsen mit max. 230 V, max. 1800 W, max. 180 mm Grundplattendurchmesser, max. 40 mm Grundplattenhöhe und für max. 27 mm Fräserdurchmesser; Einsatz nur mit Parallel-Fräsanschlag (Art. 6901000)! für Stichsägen mit einer Grundplatte von max. 90 x 200 mm akkubetriebene Maschinen sind nicht zugelassen
Werkstoff Tischplatte	MDF, Aluminium
Werkstoff Untergestell	Stahl Aluminium
weitere Produktspezifikation	max. Werkstückhöhe bei Funktion Tischkreissäge: 60 mm max. Schnittbreite mit Parallelanschlag als Tischkreissäge: 625 mm Durchmesser der Spannlöcher 20 mm Lochabstand Arbeitsplatte 128 mm gemäß DIN EN 62841

Maschinentisch MASTER cut 2600

wolcraft®

Lieferumfang

1 Einschaltklemme
1 Schiebestock
1 Schutzhaube
1 Sicherheitsschalter EU
4 Spannlötze
4 Spannbacken
1 Maschinenplatte mit Sicherheitsverriegelung
2 Spalteinlagen für Handkreissägen, Stichsägen, Oberfräsen
1 Einlegering 15 mm für Oberfräse
1 Einlegering 25 mm für Oberfräse
1 Winkelanschlag
1 Parallelanschlag
Befestigungsmaterial für Maschinen

Zubehör

3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000, 3036000, 6176000, 6897000, 6901000, 6916000, 6917000

Artikelnummer	Inhalt	Sicherheitsschalter Variante	Abmessungen Produkt (b x t x h)	EAN-Code
6918000	1	mit Sicherheitsschalter Version EU	765 x 1185 x 863 mm	 4 006885 691803 4006885691803