

DE **Datenblatt**

Infrarot Heizpaneel INFRAe² design



Heizpaneel im schlanken Design

Das Heizpaneel sorgt für ein angenehmes und gesundes Raumklima. Geringer Platzbedarf, geringe Anschaffungs- und Wartungskosten. Sehr einfache Montage und lange Nutzungsdauer.

Montageart: Anbau Wand, Decke (nur mit Zubehör), freistehend (mit Standfüßen)
 Prüfzeichen: CE TÜV Süd
 Farbe: schwarz
 Material: Aluminium



Art.Nr. 4402.01020.1996 IR Heizpaneel INFRAe² design **M 600W**

Technische Daten

Heizelement: Infrared Carbon crystal (Ferninfrarot-Kohlenstoffkristall)
 Rahmen: rahmenlos
 Oberfläche Vorderseite: Aluminium
 Rückwand: Aluminium
 Oberflächentemperatur: Vorderseite: 90-110°C
 Rückseite: 40-50°C
 Energieübertragungsrate: 98%
 Überhitzungsschutz: Ja
 Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
 Kabellänge: 1,9m mit SCHUKO-Stecker
 Farbe: schwarz
 Schutzart: IP 54
 Schutzklasse: SK I Schutzleiteranschluss
 Prüfzeichen: CE TÜV Süd

Modell	Fläche *	Leistung	Nennstrom	Abmessungen	Gewicht
IR Heizpaneel INFRAe ² design M 600W	8-20m ²	600W	2,5A	1000 x 595 x 33mm	5,5kg

* Unverbindlicher Orientierungswert: basierend auf Raumhöhe 2,50m und Dämmung nach heutigem Standard; Heizleistung abhängig von Anzahl und Dämmung der Außenwände sowie Anzahl, Größe und Isolierung der Fenster.