

Druckschalter DRUCKCONTROL

mit Trockenlaufschutz

Art.-Nr. 6000002217



Druckcontrol

Hauptmerkmale

- zum vollautomatischen Ein- und Ausschalten der Pumpe
- automatisches Abschalten von Pumpen bei Wassermangel
- Automatischer Neustart bei Fehler (10 Neustartversuche innerhalb 24 Std.)
- Antiblockierfunktion
- formgepresster, verstärkter Kunststoffkörper (schwer entflammbar)
- Druckmembran aus EPDM
- konstanter Druck bei gleichmäßigem Pumpenbetrieb
- integriertes Rückschlagventil
- platzsparende Kompaktbauweise
- einfache Montage - steckerfertig als Nachrüstpaket - wartungsfrei
- inkl. 1,5m-Kabel mit Schuko-stecker und 0,5m-Kabel mit Kupplung
- inklusive LED-Kontrollleuchten
- **inklusive Manometer**

Einsatzgebiete

- vollautomatischer Betrieb von Pumpen und Wasserversorgungsanlagen

Technische Merkmale

Nennspannung:	230V
Frequenz:	50/60 Hz
Schutzklasse:	IP 65
Schaltleistung (max.):	16 (8) A
Motorleistung (max.):	1.500 Watt
Arbeitsdruck (max.):	12 bar
Einschaltdruck:	1,5 bar
Durchflussmenge:	max. 3,5 m ³ /h
Anschlüsse:	1" AG
Manometer:	0-12 bar
Netzkabel:	1,5 m mit Schuko-stecker
Kupplungskabel:	0,5 m mit Kupplung