

Kofferranhänger

Einachser Plywood, Räder außen, Holzdach

Innenmaß: 2510 x 1320 x 1520 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Lieferzeit
6043962	Trolly Basic Gesamtmaß: 3.750 x 1.760 x 2.110 mm Eine Tür hinten, Öffnungsmaße Tür 1205 x 1470, 3 Paar Zurrpunkte	750	365		13	■
7832910	Trolly Standard Gesamtmaß: 3.775 x 1.810 x 2.145 mm Eine Tür hinten, Öffnungsmaße Tür 1205 x 1470, 3 Paar Zurrpunkte, inkl. Radstoßdämpfer	1.300	890		14	■

Serienausstattung

V-Zugdeichsel, im Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrscheinleuchte

Bodenplatte 15 mm stark

Seitenwände und Dach aus Mehrschichtholz, 15 mm stark, mit UV-beständiger Kunststoffbeschichtung

Innenleuchte montiert

Einflügelige Türe hinten bei HKxx2513, Doppelflügeltüre bei HKxx3015

Drehstangenverschluss und Scharniere verzinkt

Zurringe im Rahmenprofil, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft

Stützrad



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung
Räder / Bereifung	
8824370	Ersatzrad Stahl 185/65 R14 (2600 kg) (Modell 5190.100)
8824371	Ersatzrad 145/80 R13 (Modell 5191-1)
8824407	Ersatzradhalter
Ladungssicherung	
	Zusätzliche Zurrpunkte paarweise
6044978	Sperrstange für Innenbreite 1305 - 1405 mm, universal
Sonstiges	
8824378	2 St. Schiebestützen kpl. mit Montageteilen lose
	Stützrad vollautomatisch kpl.+ Halter

Montiertes Zubehör - nicht bei Aktionspreis möglich - nur für Einzelbestellungen	
Bestellnummer	Bezeichnung
Räder / Bereifung	
	Ersatzradhalter
Aufbau	
	Seitentür 1380 x 600 mit Drehstangenverschluss, links oder rechts möglich, immer vorne angeschlagen
6044975	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastung max. 300 kg, mit Überfahrspitz(auch bei Aktion möglich)
	Verkaufsklappe seitlich
Ladungssicherung	
	Stäbchenzurrschiene für Plywood 15 mm, je lfd. Meter
	Schlitzankerschiene für Plywood 15 mm, je lfd. Meter
Sonstiges	
	Automatik Stützrad - mittig montiert
	2 St. Schiebestützen kpl