

baufan® Silikat-Fixativ ist eine wasserverdünnbare Silikat-Grundierung.

▲ diffusionsfähig, stabilisiert, transparent aufrocknend

Anwendungsbereich:

Zur Fixierung stark und unterschiedlich saugender mineralischer Untergründe sowie zum Verdünnen von Silikatfarben.

Geeignet für Untergründe wie Wand- und Deckenflächen aus Beton, Zement- und Kalkzementputz, Mauerwerk, Gipsuntergründe, Faserzementplatten. Auch für haftfeste Kalk-, Mineral- und Silikataltanstriche.

Bindemittel:

Kaliwasserglas

Untergrundvorbehandlung:

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probestrich vornehmen.

Nicht zum Streichen vorgesehene Flächen, insbesondere aus Glas und Aluminium, vorher abdecken. Spritzer sofort mit Wasser abwaschen.

Verarbeitung:

baufan® Silikat-Fixativ unverdünnt bzw. bis 1:1 mit Wasser verdünnt verarbeiten. Nicht mit Grundierungen und Farben anderer Materialbasis mischen.

1. baufan® Silikat-Fixativ gut aufrühren.
2. Der Auftrag kann mit Rolle, Bürste, Pinsel, Flächenstreicher oder Spritzgeräten erfolgen.
3. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen.

Wichtige Hinweise:

Empfehlenswert ist das Tragen von Handschuhen und Schutzbrillen (kein Glas). Haut- und Augenkontakt vermeiden.

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW40//M-GF01

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:
(Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010)
VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l



Verbrauch:

je nach Untergrund

► ab 100 ml/m²

Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft

Überstreichbar:

nach ca. 4 Stunden

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 5 Jahre ab Herstellungsdatum (im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung).

Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 080120. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

Bestellnummer:

021095 96 x 5,0 l PE-Kanister