

Fahrbarer Plattenheber mit Dreifach-Teleskopstange und Handwinde „ECO“



Ideale Montagehilfe für Trockenbau- und Spanplatten

Ideal zur Über-Kopf-Montage an Decken, Schrägen und Wänden

Kippbar für Decken- und Schrägmontage

Rutschfeste Gummiauflagen, Quermontage von Platten

leichter Zusammenbau in 3 Minuten

Technische Daten:

- » pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion
- » Basishöhe 1,44m
- » Arbeitshöhe 3,35m (4,55m mit Verlängerung)
- » Gewicht: 39kg
- » Maximale Beladung: 68kg
- » Transportmaß teilmontiert: 1,35x0,90x0,30m
- » Verpackungsmaß: 1,30x0,50x0,18m
- » 3 Vollgummi-Räder mit Bremse
- » Aufbauzeit 3min
- » Bedienungsanleitung 3 sprachig (erweiterbar auf RO,SK,CZ,SE,IT)
- » CE unabhängig geprüft

USP:

- » mit Verlängerung sehr hohe Montage möglich
- » 3 Teleskope mit zentraler Bremse
- » faltbare Beine
- » sehr breite Auflagefläche
- » klappbare Fußelemente
- » weit ausziehbare Auflageplatten



Zubehör:

- » Verlängerung 1,20m (längerer Teleskopeinsatz (1,80m), max. Beladung 64kg)
- » Einzelne Bauteile als Ersatzteil lieferbar (Lieferzeit 1-6 Wochen)

**HAROMAC Werkzeugfabrik
GmbH & Co. KG**

Tel. +49 (0) 21 92 / 91 99 - 0
Fax. +49 (0) 21 92 / 91 99 - 50
www.haromac.de
service@haromac.de