

CE-Kennzeichnung für TecTem Klebepachtel gemäß EN 998-1



0780

KNAUF AQUAPANEL GmbH

Kipperstraße 19

44147 Dortmund

11

0003_Trockenmörtel TecTem Klebepachtel_002_21022013

EN 998-1

Normalputzmörtel CS IV für innen

Mortier d'enduit intérieur d'usage courant (GP) (CS IV)

General purpose rendering mortar (GP) for internal use (CS IV)

Brandverhalten Réaction au feu / Reaction to fire	A2-s1, d0
Wasseraufnahme Absorption d'eau / Water absorption	W 2
Wasserdampfdurchlässigkeit μ Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau μ Water vapour diffusion coeff. μ	30
Haftzugfestigkeit Adhérence à l'issue Adhesion	$\geq 0,4 \text{ N/mm}^2$ (Bruchbild B), (FP: B (FP: B
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10,\text{dry}}$ Conductivité thermique $\lambda_{10,\text{sec}}$ Thermal conductivity $\lambda_{10,\text{dry}}$	$\leq 0,61 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50% $\leq 0,66 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90% (Tabellenwerte nach EN 1745) (valeur tabulée EN 1745) (tab. Value EN 1745) (Trockenrohddichte, bulk density <1600g/l)
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand) Durabilité (résistance au gel/dégel) Durability (against freeze/thaw)	NPD (keine Anforderung) (Pas d'exigence) / (No requirements)