



Produktmerkmale

- Tauchpumpe aus Edelstahl in Handwerksqualität
- **geeignet für enge Schächte**
- zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis \varnothing 10 mm
- absolut dauerbetriebsfest
- alle Hauptbauteile aus Edelstahl
- mit robuster Gleitringdichtung
- **mit Magnet-Schwimmerschalter für automatischen Betrieb**
- mit integriertem Thermoschutzschalter
- incl. 10 m-Netzkabel mit Stecker

Technische Daten

Leistung	430 Watt
Förderhöhe (max)	7,5 m
Fördermenge (max)	9.000 l/h
Druckanschluss	1 1/4" IG
Korngröße	10 mm
Netzkabel	10,0 m
Durchmesser	167 mm
Schachtmaß (min.)	200 x 220 mm
Gewicht	4,6 kg

Einsatzgebiete

- allgemeine Schmutzwasserversorgung
- Trockenlegung von Kellern und Garagen
- Entleerung von Pumpenschächten und Behältern für Sicker- bzw. Regenwasser
- Entsorgung von Grauwasser aus Waschmaschinen, Spülmaschinen und Duschen

> **Installationshinweise finden Sie auf Seite 24**

- paste me -