

Pressalit Code 778 Standard-WC-Sitz mit Scharnieren aus Edelstahl. Die Absenkautomatik kann zusätzlich gewählt werden.

ıkau	tomat	ik
٢	nkau	nkautomat

Produktnummer 778000-DD7999 NRF:6190087

RSK:7904528

EAN:5708590331331

Pressalit Code steht für gute Passform und weiche Formen. Der WC-Sitz wurde speziell für die Serie

Duravit D-Code entwickelt.





Bescreibung

PRESSALIT WC-Sitz mit Deckel, Modell "Pressalit
Code", Art. Nr. 778 aus durchgefärbtem Duroplast mit
DD7 Universalscharnieren mit Absenkautomatik aus

V2A Edelstahl und Kunststoff. - alternative Scharniere: DD8

- -Scharnierabstand: 145-190 mm
- Belastbarkeit Sitzring 180 kg
- Passfähigkeit auf Duravit D-Code
- 10 Jahre Garantie







_		_	_
ПΔ	sia	n ī	vn

Sandwich

Designer

Pressalit

Design Jahre

2012





Pressalit Code 778 Standard-WC-Sitz mit Scharnieren aus Edelstahl. Die Absenkautomatik kann zusätzlich gewählt werden.

Material WC-Sitz:

Das Material ist durchgefärbtes Duroplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) frei von umweltgefährdenden Stoffen. UF-Kunststoff besteht zu 67% aus

Harnstoff-Formaldehydharz, zu 28% aus Zellulose sowie zu 5% aus Mineralien, Pigmenten, Schmiermitteln und Feuchtigkeitsgehalt. Der Rohstoff des Lieferanten enthält bis zu 0,03% freies Formaldehyd, nach dem Aushärten noch weniger.

Puffer:

EVA (Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat).

Dämpfungssatz:

Hydraulischer Dämpfer mit Dämpfergehäuse aus Kunststoff und Metalachse.

Dämpfungsflüssigkeit: Silikonöl.

Scharniere:

Edelstahl Type w.1.4301

Gewicht (kg) 2,53

Carton size 494x390x72 mm

Gewicht, eingepackt

(kg)

2,955

Maße pro kolli 504x400x366 mm

Gewicht pro kolli

(kg)

14,775

Stück per kolli 5

Kolli pro Palette 18

Stück pro Palette 90

Reinigung

Verwenden Sie für die Reinigung des WC-Sitzes eine milde Seifenlösung. Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit auf WC-Sitz und Scharniere zurückbleibt. Trocknen Sie den WC-Sitz sowie die Scharniere hierzu mit einem weichen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von WC-Sitz und Scharnieren mit WC-Reinigern bzw. chlorhaltigen, scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln. Dies kann zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen. Achten Sie bei der Reinigung der Toilette darauf, dass WC-Sitz und Deckel hochgeklappt sind, bis das Reinigungsmittel weggespült ist.





Pressalit Code 778
Standard-WC-Sitz mit Scharnieren aus Edelstahl. Die Absenkautomatik kann zusätzlich gewählt werden.

Garantie

Pressalit gewährt Ihnen 10 Jahre Garantie auf Ihren WC-Sitz. Sollten bei normalem Gebrauch des WC-Sitzes innerhalb von 10 Jahren ab Kaufdatum Material- oder Fabrikationsfehler auftreten, reparieren wir den WC-Sitz oder tauschen ihn gegen einen Sitz des gleichen oder eines von Pressalit gewählten ähnlichen Modells um. Voraussetzung für das Inkrafttreten der Garantie ist die Vorlage eines Nachweises über den Kauf des WC-Sitzes.

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz-und Druckfehler sind vorbehalten.





www.pressalit.com

Pressalit A/S Pressalitvej 1 DK-8680 Ry Tel.: +45 8788 8788 Fax: +45 8788 8789 E-mail: pressalit@pressalit.com

