

Remorques 2 essieux Roues dessous basse

Dim. utiles: 4100 x 1850 x 350 mm

Réf.	MODÈLE	Poids total en kg	Charge utile en kg	Haut. ch. en mm	Pneus en pouces	délaï de livraison
7221240	High XL Tandem Dim. hors-tout: 5.488 x 1.913 x 1.110 mm 12 anneaux d'arrimage	2.500	1.905	750	15	■

Équipement en série

- Timon en V, galvanisé à chaud par immersion,
- Connecteur 13 pôles et feux de recul
- Plancher, 18 mm d'épaisseur
- Ridelles alu en amovibles, fermetures encastrées
- Anneaux d'arrimage intégrés dans le profilé en V du cadre extérieur, force de traction 400kg par anneau, certifié Dékra
- Roue jockey



Accessoires non montés

Réf. Désignation

Roues/Pneus

Roue SOS galva 195/65 R15 93N 5L M+S (2600kg)

Amortisseurs

Attelage

Anneau pour timon réglable, 2000 kg - 2500 kg

Attelage à boule pour timon réglable, 2000 - 2500 kg

Carrosserie

Réhausseur ridelle 350 mm

Porte-échelle

Réhausseur grillagés, 620 mm

Eclairage / Electricité

Adaptateur 7-13 trous

Divers

2 Béquilles télescopiques

Caisse outils

Accessoires montés - pas pour les modèles en promo (uniquement pour les commandes au détail)

Réf.	Désignation
------	-------------

Roues/Pneus

Amortisseurs

Support roue de secours (seulement pour timon long)

Attelage

Timon long

Timon réglable (attelage à boule ou anneau pour timon réglable doivent être commandés séparément)

Rampes

Rampes alu encastrables, 2,3t force de traction, longueur 2650mm (montées sous le plancher)

Divers

2 béquilles télescopiques montées

Support de roue jockey

Caisse outils

Bâches Couleur

Type de bâche	Blanc comme la RAL 9016	Jaune comme la RAL 1003	Orange comme la RAL 2011	Rouge comme la RAL 3002	Bleu comme la RAL 5002	Vert comme la RAL 6026	Gris comme la RAL 7038
Haut. ch. 1800 mm							
Haut. ch. 2000 mm							6043954