

Um unseren Ofen zu reinigen und anzubrennen brauchen wir:

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1) Glasreiniger oder kaltes Wasser | 3) Handschuh | 6) Holzspänchen |
| 2) Papierreinigungstuch | 4) Feuerhaken | 7) Anzünder / Anbrennhilfen |
| | 5) Trockenes Holz | 8) Streichholz |

I) Reinigen des Ofens und der Scheiben vor dem Anstecken.

1. Ofen im kalten Zustand reinigen



2. Oberen Brennraum von Asche befreien, dazu nutzen wir den xeoos Handschuh und das Twinfire-Rost. 10-15 % der Asche sollten im oberen Brennraum verbleiben. Damit erleichtern wir uns das Anbrennen. Die alte Asche wird nämlich schnell zu einem neuen Glutbett. Der Twinfire Rost sollte immer sauber sein. Vor allem die Löcher müssen frei sein.



3. Mit einem speziellen Aschestaubsauger kann der Ofen und/oder der Boden vor dem Ofen weiter gereinigt werden. Bitte keine heiße Asche oder gar Glut aufsaugen => Brandgefahr. Die Asche im Aschekasten im unteren Brennraum, am besten mit dem Twinfire Haken, verteilen. Bitte die Asche solange im Aschekasten belassen, bis dieser voll ist. Die Asche ist dabei wertvoller zusätzlicher Energiespender im Twinfire Betrieb. Den Aschekasten als erst dann leeren, wenn er komplett voll ist.



4. Scheibe reinigen.

Die Scheibe sollte nicht schwarz sein. Sollte dies der Fall sein bitte in unseren FAQs nachlesen, wie Sie Rußbildung vermeiden können. Ist die Scheibe schwarz von Rußpartikeln und/oder schlechter Verbrennung, benutzen Sie bitte ein nasses Papiertuch mit kalter Asche zum grobreinigen. Dies ist effektiver als teure Reinigungsmittel und spart Geld. Dann weiter wie hier beschrieben.

Wir benutzen nasse Papiertücher oder nehmen Scheibenreiniger mit Papierhandtüchern zum Säubern der Scheiben.



II) Anbrennschritte

1. Ein Stück Holz (max. 25 cm x5 und 33 cm x8) quer hinten an die Wand der „xeos“ legen.



2. Davor neben dem „TwinFire“ Rost links und rechts 2 Anbrennhilfen legen.



3. Über die Anbrennhilfen von vorne nach hinten Holzspänchen legen. Dann ergibt sich eine kleine „Brücke“. Die Anbrennhilfen anstecken.



4. Jetzt sofort 2 weitere Scheite Holz auflegen. Ein Stück vorne, das zweite darüber.



5. Tür schließen und Türgriff auf „Anbrennen“ stellen. Lesitungsregler auf Maximum lassen.



6. Ca. 30 Minuten nach oben brennen. Der Schornstein muss richtig warm werden und gut ziehen. Noch ein Stück Holz nachlegen und nochmals ca. 2 Minuten nach oben brennen. Dann Türgriff auf „Twinfire“ Modus stellen. Der xeoos brennt dann nach unten. Die Flamme sollte fest nach unten brennen und nicht abbrechen. Bricht die Flamme ab, muss der Ofen wieder in den Modus „Anbrennen“ zurückgeschaltet werden und nach ca. 5 Minuten erneut versucht werden den Ofen in den „TwinFire“ Modus zu stellen.



7. Wenn Holz nachgelegt wird, bitte sofort wieder auf „TwinFire“ Modus stellen.

Jetzt können Sie die doppelte Flamme genießen!

8. Sie haben auch noch eine weitere Möglichkeit den Ofen anzufeuern. Bitte informieren Sie sich über YouTube, xeoos richtig anbrennen: <https://www.youtube.com/watch?v=VXTTFy0GLFU>. oder besuchen Sie unsere FAQ videos in: www.xeoos.de