

Produktinformation

Ausgleichsdom (Artikelnummer: 7624717):

Anwendungsgebiet:

Dieser Ausgleichsdom ist geeignet für die Tankserien GET (Greenlife-Erd-Tank) 2.0 – 12.0, GFT (Greenlife-Flach-Tank) und GTW (Greenlife-Trinkwasser-Tank), sowie für die Retentionszisternen, die Grundwasser tauglichen Tanks der GET 3.2 Serie und für den Erdschacht GES (Greenlife-Erd-Schacht) 0.5. Dieses Produkt ist nicht geeignet für den GET 1.0 und den GTW 1.0 – für diese Produkte verwenden Sie bitte die Domverlängerung mit der Artikelnummer 7361100.

Funktion des Schiebedomes:

Der Schiebedom dient der Höhenanpassung des Tankeinstieges an das vorhandene Gelände und ist vollkommen stufenlos einstellbar. Er wird einfach über den bereits mit dem Tank gelieferten Ausgleichsdom übergestülpt (wie LEGO) und dann auseinandergezogen. Dabei wird eine Erhöhung von 300 mm (zusammengeschoben) bis 430 mm (max. Auszug) erreicht. Der mit dem Tank gelieferte Deckel passt sowohl auf den am Tank befindlichen Ausgleichsdom, wie auf den Schiebedom und muss nicht neu bestellt werden. Der Deckel ist mit einem Gesamtgewicht von 200 kg belastbar. Sollte er mit einem Pkw-befahrbar gemacht werden, so benötigen Sie statt diesen Schiebedomes einen Set für Pkw-Befahrbarkeit (Artikelnummer 7361104).

Wartungs- und Einbauhinweise:

Genau wie bei der Verlegung von KG-Rohren ist auch der Schiebedom in steinfreiem Sand einzubetten und dabei rundum gleichmäßig zu verdichten. Es ist immer mittels einer Wasserwaage auf den waagerechten Einbau des Domschachtes zu achten – zur Erdangleiche bei Hanglage kann der Domschacht bis zu 5° Neigung abfangen! Der Schiebedom ist während des Einbaues immer wieder zu justieren. Am Schluss sollte man den oberen Rand etwa 2 cm über dem später fertigen Bodenniveau herausstehen lassen und bei den Endarbeiten (abrütteln von Verbundsteinen oder walzen des Rasens) auf die gewünschte Höhe bringen.

Sie suchen einen anderen Domschacht ...?

... der länger ist?

Dann schauen Sie sich mal den Schiebedom (Artikelnummer: 5240642) an!

... der nicht zum ausziehen, sondern starr ist?

Dann schauen Sie sich mal die Domverlängerung (Artikelnummer: 7361101) an!

... der für den GET 1.0 oder den GTW 1.0 geeignet ist?

Dann schauen Sie sich mal die Domverlängerung (Artikelnummer: 7361100) an!

... der Pkw-befahrbar ist?

Dann schauen Sie sich mal den Set für Pkw-Befahrbarkeit (Artikelnummer: 7361104) an!

Sollten Sie weitere Fragen zu diesem Schiebedom oder anderen Produkten zur Regenwassernutzung haben, so erhalten Sie über unsere Kundenhotline „Regenwasser“ fachliche Hilfe: 01805 / 773375 (14 ECt./Min. aus dem deutschen Festnetz)



GreenLife GmbH

Sacktannen 1a
19057 Schwerin

Tel.: +49 (0) 385 – 77337-0
Fax: +49 (0) 385 – 77337-77
E-Mail: hornbach@greenlife.info