



35 500 000

GROHE Rapido T

Unterputz-Universal-Thermostatbatterie

als Brause-, Wannen- und Zentralbatterie einsetzbar

ohne Fertigmontageteile

flacher Wandeinbau möglich,

Einbautiefe 70 mm - 95 mm

einfacher Einbau, komplett montierte und

werkseitig geprüfte Funktionseinheit

GROHE TurboStat® Kompaktkartusche

mit Dehnstoff-Thermoelement

hohe Durchflussleistung, 50 l/Min. bei

Nutzung aller Abgänge

2 absperrbare Abgänge oben 1/2"

Abgang unten 1/2" nur mit separatem

Absperrventil verwendbar

sicher zu montieren durch stabile Einbaubox

und Bauschutzkappe

vorbereitete Befestigungspunkte für

Nass- und Trockenausbau

Trägermaterial für Wandabdichtung enthalten

Aquadimmer-Umstellung oder

Mischwasserabspernung

im Fertigmontageset enthalten

Armaturenkörper aus entzinkungsarmen

Messing

eingebaute Rückflussverhinderer

und Schmutzfangsiebe

GROHE EcoJoy® Technologie für Wasser

in Perfektion bei reduziertem Verbrauch

VDI 3834 Reg. Nr. NW-6509BT0085

Armaturengruppe I nach DIN 4109

Mindestdruck 1,0 bar