Geberit PushFit Reduktion



Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebswasser
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6.0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

Eigenschaften

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff	PVDF

Art.-Nr.	NPK-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	L	Z
651.650.00.1	331.512	15 / 12	20 mm	16 mm	7.6 cm	2.5 cm
652.650.00.1	331.513	20 / 12	25 mm	16 mm	8.2 cm	2.7 cm
652.651.00.1	331.513	20 / 15	25 mm	20 mm	8.6 cm	2.8 cm

Erstellt mit Geberit Online-Produktkatalog - **29/08/2018**