


Geberit Verteiler mit Steckanschluss



Verwendungszwecke

- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Trinkwasser kalt und warm

Eigenschaften

- Frei drehbar
- Steckmuffe unlösbar
- Werkzeuglose Verbindung auf Verteiler
- Verteilerabgang für Geberit Schnellkupplung
- O-Ring aus EPDM

Technische Daten

Werkstoff | Messing CW617N

Art.-Nr.	NPK-Nr.	DN	M	a	da	di, \varnothing	H	L	l	l1	l2	Anzahl Abgänge
653.422.00.1	324.322	20 / 15 / 20	25 mm	5 cm	28 mm	28 mm	3.8 cm	12.4 cm	2.4 cm	1.5 cm	3.5 cm	2
653.423.00.1	324.332	20 / 15 / 20	25 mm	5 cm	28 mm	28 mm	3.8 cm	17.4 cm	2.4 cm	1.5 cm	3.5 cm	3

Erstellt mit Geberit Online-Produktkatalog - 29/08/2018