Geberit PushFit Winkel 90°



Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebswasser
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6.0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

Eigenschaften

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff	PVDF

Art.-Nr.	NPK-Nr.	DN	d, ø	arc	L	Z
650.270.00.1	331.341	12	16 mm	90 °	4.9 cm	2.4 cm
651.270.00.1	331.342	15	20 mm	90 °	5.3 cm	2.7 cm
652.270.00.1	331.343	20	25 mm	90 °	6.1 cm	3.2 cm

Erstellt mit Geberit Online-Produktkatalog - **29/08/2018**