Geberit PushFit Anschlusswinkel 90°



Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebswasser
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6.0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

Eigenschaften

- Steckindikator grün
- Drei Befestigungspunkte
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff	Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art.-Nr.	NPK-Nr.	DN	d, ø	Rp	arc	L	L1	l	l1	Z
650.281.00.1	321.111	12	16 mm	1/2 "	90 °	5.9 cm	5.2 cm	1.8 cm	2 cm	3.3 cm
651.281.00.1	321.112	15	20 mm	1/2 "	90 °	6 cm	5.2 cm	1.8 cm	2 cm	3.4 cm

Zubehör

- Schalldämmset, zu Geberit Anschlusswinkel 90° einfach
- Schalldämmunterlage, zu Geberit Anschlusswinkel 90° einfach
- Geberit Abschluss für Anschlusswinkel

Erstellt mit Geberit Online-Produktkatalog - **29/08/2018**