


**Geberit PushFit T-Stück egal**



**Verwendungszwecke**

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebswasser
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6.0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)

- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

**Eigenschaften**

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

**Technische Daten**

Werkstoff | PVDF

Art.-Nr.	NPK-Nr.	DN	d, ø	L	L1	Z
650.310.00.1	331.611	12	16 mm	9.8 cm	4.9 cm	2.4 cm
651.310.00.1	331.612	15	20 mm	10.5 cm	5.3 cm	2.7 cm
652.310.00.1	331.613	20	25 mm	12.2 cm	6.1 cm	3.2 cm

Erstellt mit Geberit Online-Produktkatalog - 29/08/2018