

Artikel	7000-780	
Name	X-KIDS RED	
Beschreibung	Der Montagehandschuh passt sich durch sein nahtloses 3D-Gestrick perfekt an die Hand an und bietet einen sehr hohen Tragekomfort. Die ½-Tauchung aus Hightech Micro-Nitrilschaum eignet sich sehr gut für das Handling nasser und trockener Teile. Die Beschichtung ist ölbeständig, flüssigkeitsabweisend und dennoch atmungsaktiv. Der feine Schutzhandschuh ist aus hochfestem Polyamidfaser. Der Handschuh wurde von Dermatest® auf seine Hautverträglichkeit getestet und erhielt die Note „sehr gut“.	
Einsatzbereiche	<ul style="list-style-type: none"> • kleine Handwerkliche Beschäftigungen • spielerische Tätigkeiten 	
Verpackung	1 Paar	
Größen	S	
Icons		

Norm			EN 388 – Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken										
			A	Abriebfestigkeit (0 – 4)									
			B	Schnittfestigkeit (0 – 5)									
Cat. 2	<table border="1"> <tr> <td>3</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> <td>E</td> </tr> </table>	3	1	2	1	X	A	B	C	D	E	C	Weiterreißfestigkeit (0 – 4)
		3	1	2	1	X							
		A	B	C	D	E							
		D	Durchstichfestigkeit (0 – 4)										
		E	Schnittwiderstand nach EN ISO 13997 (A – F)										
F	Schutz gegen Stoß (-/P)												
Hinweis	Die angegebenen Leistungswerte wurden unter standardisierten Prüfbedingungen ermittelt. Diese dienen nur der einfacheren Vergleichbarkeit am Markt befindlicher Handschuhmodelle. Ob diese Werte für den vorgesehenen Einsatzbereich ausreichend sind, muss in der Praxis erprobt werden.												
Einschränkungen	Die Handschuhe schützen nicht vor chemischen, bakteriologischen, elektrostatischen und thermischen Gefahren. Die zertifizierte Leistungsstufe bezieht sich gemäß den Prüfvorschriften der EN 388 nur auf die Handinnenfläche (Ausnahme: der Schutz gegen Stoß bezieht sich nur auf die Position des Aufprallschutzes). Eventuell darüber hinaus gehende Eigenschaften sind im unter dem Punkt „Eigenschaften“ vermerkt. Sie sind nicht anwendbar bei Arbeiten mit sich drehenden Gegenständen. Durch Abnutzung werden die Schutzeigenschaften der Handschuhe verringert und sie müssen ersetzt werden.												

Pflegehinweis	Siehe Etikett im Handschuh oder Hangtag.
Lagerung	Die Handschuhe sollten an einem trockenen und sauberen Platz gelagert werden.
Entsorgung	Defekte und/oder nicht mehr benötigte Handschuhe können über den Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie dabei die örtlichen Vorschriften bezüglich der Kontamination.

Kontakt	W+R Industry GmbH Carl-Zeiss-Str. 5 D-72555 Metzingen Tel.: +49 7123 9674-0 Fax: +49 7123 9674-76 info@kinetixx.de www.KinetiXx.de
----------------	---