


## Geberit PushFit Übergangswinkel 90° mit Außengewinde



Beispielbild



### Verwendungszwecke

- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

### Technische Daten

Werkstoff | Messing CW617N

Art.-Nr.	DN	d, ø	R	arc	L	H	Z	VE1	VE2	VE3
650.260.00.1	12 / 10	16 mm	3/8 "	90 °	5.5 cm	3.2 cm	3 cm			
650.261.00.1	12 / 15	16 mm	1/2 "	90 °	5.7 cm	3.2 cm	3.1 cm		10 St.	40 St.
651.260.00.1	15 / 10	20 mm	3/8 "	90 °	5.6 cm	3.3 cm	3.1 cm			
651.261.00.1	15	20 mm	1/2 "	90 °	5.8 cm	3.3 cm	3.2 cm		10 St.	40 St.
651.262.00.1	15 / 20	20 mm	3/4 "	90 °	6.1 cm	3.6 cm	3.5 cm		5 St.	
652.262.00.1	20	25 mm	3/4 "	90 °	6.5 cm	3.8 cm	3.6 cm		10 St.	40 St.
652.263.00.1	20 / 25	25 mm	1 "	90 °	6.9 cm	4.1 cm	4 cm	1 St.	5 St.	