



Geberit PushFit Anschlussdose 90° für Schnellkupplung



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Geberit Systemrohre PB mit Schutzrohr
- Für Trinkwasser

Eigenschaften

- Schallgedämmt

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit PushFit Schnellkupplung

- Nicht ausziehbar über Dosenkopf
- Dosenkopf mit Außengewinde für Bauschutz rund
- Drei Befestigungspunkte

Technische Daten

Werkstoff | Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art.-Nr.	DN	Rp	M	arc	L	L1	L2	I	I1	I2	VE1	VE2	VE3
650.487.00.3	15	1/2 "	25 mm	90 °	5 cm	2 cm	4 cm	14.6 cm	11.8 cm	4.6 cm	1 St.	5 St.	40 St.
650.488.00.3	15 / 20	3/4 "	25 mm	90 °	5 cm	2 cm	4 cm	14.6 cm	11.8 cm	4.6 cm	1 St.		

Zubehör

- Geberit Abdichtungsset für Anschlussdosen 90°
- Geberit T-Befestigungsschiene für Anschlussdosen
- Geberit Set Abpressstopfen mit Aussengewinde und Montagehülse
- Geberit Montageplatte abgesetzt, einfach
- Geberit Montageplatte abgesetzt, zweifach, Anschlussdistanz 10 cm oder 15.3 cm
- Geberit Bauschutz für Anschlussdose 90°