



Geberit PushFit Doppelanschlussdose 90° für Schnellkupplung



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Geberit Systemrohre PB mit Schutzrohr
- Für Trinkwasser

Eigenschaften

- Schallgedämmt

- Nicht ausziehbar über Dosenkopf
- Dosenkopf mit Außengewinde für Bauschutz rund
- Drei Befestigungspunkte

Technische Daten

Werkstoff | Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit PushFit Schnellkupplung

Art.-Nr.	DN	Rp	M	arc	L	L1	L2	I	I1	I2	VE1	VE2
650.489.00.3	15	1/2 "	25 mm	90 °	5 cm	2 cm	4 cm	16.5 cm	13.8 cm	8.6 cm	1 St.	5 St.

Zubehör

- Geberit Abdichtungsset für Anschlussdosen 90°
- Geberit T-Befestigungsschiene für Anschlussdosen
- Geberit Set Abpressstopfen mit Aussengewinde und Montagehülse
- Geberit Montageplatte abgesetzt, einfach
- Geberit Montageplatte abgesetzt, zweifach, Anschlussdistanz 10 cm oder 15.3 cm
- Geberit Bauschutz für Anschlussdose 90°