

50146

## **Schellenberg Aufschraubwickler Flexo MINI, inklusive 7 m Gurtband – weiß**

### **Keyfacts**

- Montage ohne zusätzliches Bohren
- dank dem variablen Lochabstand kann der Gurtwickler in vorhandenen Befestigungsbohrungen befestigt werden
- variabler Lochabstand von 15 cm bis 16,5 cm
- schwenkbar um 180°
- inklusive extralangem, vormontiertem Rollladengurt (Länge: 7 m)

Vorhandene Bohrlöcher des alten Gurtwicklers einfach wieder verwenden – der Schellenberg Aufschraubwickler Flexo MINI macht es möglich. Dank seiner praktischen Flexo-Befestigungsmethode ist er für Lochabstände von 15 cm bis 16,5 cm geeignet. Der passende Rollladengurt (grau) ist in dem Aufschraubwickler bereits vormontiert. Dies erleichtert die Montage, da Sie das Gurtband nicht mehr selbst auf Spule aufrollen müssen. Der Rollladengurt hat eine Breite von 14 mm und eine Länge von 7 Metern, wodurch er optimal auch bei bodentiefen Fenstern und hohen Türen eingesetzt werden kann.

Der Schellenberg Aufschraubwickler Flexo MINI kann einfach an der Wand oder auf dem Fensterrahmen angebracht werden.

### **Vorteile**

- passt mit seinem unauffälligen und zeitlosen Design optisch in jede Wohnumgebung
- inklusive extralangem Gurtband: optimal für bodentiefe Fenster und hohe Türen

- Montage ohne Bohren: Dank seinem variablen Lochabstand wird der Gurtwickler einfach in vorhandenen Bohrlöchern befestigt.
- vereinfachte Montage dank vormontiertem Gurtband
- schwenkbar um 180°

## **Anwendungsbereiche**

Der Aufschraubwickler Flexo MINI von Schellenberg wird einfach an der Wand oder auf dem Fensterrahmen montiert. Dabei können die bereits vorhandenen Bohrlöcher verwendet werden, denn der Gurtwickler verfügt über einen variablen Lochabstand zur Befestigung.

- Lochabstand variabel von 15 cm bis 16,5 cm
- Optimal, wenn der Rollladengurt aus der Wand austritt.
- Schellenberg Rollladen-System MINI
- schmale Rollladen-Profile mit einer Profildeckhöhe von 37 mm
- Durchmesser der Achtkantwelle: 40 mm

## **Technische Daten**

- Schellenberg Rollladen-System: MINI
- Maße (B x H x T): 25 x 190 x 150 mm
- Lochabstand, variabel: 15 cm bis 16,5 cm
- Aufschraubwickler Farbe: weiß
- Gurtband Farbe: grau
- Gurtband Länge: 7 m
- Gurtband Breite: 14 mm

## **Montagehinweise**

1. den Rollladen vollständig schließen und Rollladenkasten öffnen
2. altes Gurtband und alten Gurtwickler ausbauen
3. den Rollladenpanzer von der Achtkantwelle lösen

4. Aufschraubwickler Flexo auf dem Fensterrahmen oder der Wand Befestigen
5. Rollladengurt etwa 6 m aus dem Gurtwickler heraus ziehen
6. Gurtband durch die Gurtführung in den Rollladenkasten führen
7. den Rollladengurt mit dem losen Ende an der Gurtscheibe befestigen
8. Rollladengurt durch das Drehen der Achtkantwelle auf die Gurtscheibe aufwickeln, dabei die Drehrichtung beachten
9. Rollladenpanzer an der Achtkantwelle befestigen
10. Rollladenkasten schließen

## **Lieferumfang**

- 1 Aufschraubwickler Flexo mit vormontiertem Gurtband
- 1 Wandhalter
- 1 Montageanleitung

## **Keywords**

Schellenberg  
Aufschraubwickler  
Flexo  
Rollladengurt  
Rolladengurt  
Gurtwickler  
Gurtband  
Rolladen  
Rollladen  
Rolladen Gurtwickler  
Zubehör