

Apollo 15

Type	Gazon synthétique tufté	
Matériel	Fibre monofilament PE droite & Fibre monofilament PP frisée, résistant aux UV	
Type de fil	4.000 / 8 dTex monofilament PE droit & 3.200 / 8 Dtex monofilament PP frisé	
Qualité de fil	respecte l'environnement, sans plomb ni cadmium	
Support primaire	Tissé noir, 100% PP, résistant aux UV, Velours 90 gr/m ²	
Finition	Latex noir à base de styrène-butadiène (SBR), avec perforations de drainage, Velours 570 gr/m ²	
Perméabilité à l'eau	60 litres/minute/m ²	
Hauteur de poil	15 mm	± 2 mm
Poids de velours	495 gr/m ²	± 10%
Poids total	1.155 gr/m ²	± 10%
Gauge	5/16	
Points par 10 cm linéaires	12	± 1%
Points par m²	15.120	± 10%
Couleur	Mélange vert clair et foncé + thatch jute des champs	
Stabilité aux UV	Répond à la norme DIN 53387 Standard (6000 heures)	
Solidité de la couleur	Test Xenon: échelle des bleus > 7, échelle des gris > 4	
Marquages	Non applicable	
Largeur du rouleau	200 cm, 400 cm	
Longueur du rouleau	20-25m	
Applications	Jardins, Paysagisme, Terrasses	
Remplissage	Sable de silice, grain 0,5 - 1,0 mm, 80% de forme arrondie, env. 3 - 4 kg/m ²	
Remarques	Avant de procéder à l'installation du gazon, assurez-vous que tous les rouleaux sont du même lot (6 premiers chiffres du numéro de rouleau) Projet.	

