

## Macao

<b>Gauge</b>	1/10 loop pile		ISO 2424
<b>Composition du velours</b>	100% PP		ISO 2424
<b>Support</b>	Woven		ISO 2424
<b>Dossier</b>	AB, Felt		ISO 2424
<b>Largeur</b>	400 cm, 500 cm	± 1%	EN 984
<b>Poids de velours</b>	360 gr/m <sup>2</sup>		ISO 8543
<b>Poids total</b>	AB : 1210 gr/m <sup>2</sup> Felt : 1260 gr/m <sup>2</sup>	± 15%	ISO 8543
<b>Hauteur de poil</b>	4 mm	± 2 mm	ISO 1766
<b>Hauteur totale</b>	AB : 6 mm Felt : 7 mm		ISO 1765
<b>Nombre de points</b>	161.417/m <sup>2</sup>	-7.5% .+10%	ISO 1763
<b>Classement feu</b>	Efl	EN 13501-1	
<b>Zone d'utilisation</b>	Medium domestic use (22)		EN 1307
<b>Résistance à la lumière</b>	≥ 5		105-B02
<b>Résistance au frottement</b>	≥ 4		105-X12
<b>Résistance à l'eau</b>	≥ 4		105-E01

## Classement Symbole



## Certificats



2006

Condor Carpets  
Euroweg 3  
8061 SB Hasselt

EN1307

DOP: C-001AB269

Reaction to fire:  
Efl

Slip resistance: DS  
AB

Resilient floor  
covering to be  
used within a  
building



2006

Condor Carpets  
Euroweg 3  
8061 SB Hasselt

EN1307

DOP: C-001FB269

Reaction to fire:  
Efl

Slip resistance: DS  
Felt

Resilient floor  
covering to be  
used within a  
building

