

Condor Carpets by Euroweg 3, 8061 SB P.O. Box 21, 8060 AA

(+31) 38 477 89 11 F (+31) 38 4// 07 44 E info@condorcarpets.nl Hasselt, The Netherlands W www.condor-group.eu

Excellence			
Gauge	1/10 cut pile		ISO 2424
Composition du velours	100% PP		ISO 2424
Support	Woven		ISO 2424
Dossier	AB		ISO 2424
Largeur	400 cm, 500 cm	± 1%	EN 984
Poids de velours	2160 gr/m ²		ISO 8543
Poids total	AB: 3120 gr/m ²	± 15%	ISO 8543
Hauteur de poil	16 mm	± 2 mm	ISO 1766
Hauteur totale	AB: 18 mm		ISO 1765
Nombre de points	156000/m²	-7.5% .+10%	ISO 1763
Classement feu	Efl	EN 13501-1	
Résistance transversale	$10^{12} \Omega$		ISO 10965
Zone d'utilisation	Medium project use (32)		EN 1307
GUT Nr.	D35BC2CF GUT		www.pro-dis.info
Résistance thermique	Ca. 0,161 M ² KW		ISO 8302
Résistance à la lumière	≥ 5		105-B02
Résistance au frottement	≥ 4		105-X12
Résistance à l'eau	≥ 4		105-E01
Charge électrostatique	<2 kV		ISO 6356
Classe de luxe	LC5		EN 1307
Pictures	www.condorcontract.com		

Classement Symbole























Certificats



AB Resilient floor covering to be used within a building













