

## Dreamfields

<b>Gauge</b>	1/10 cut pile		ISO 2424
<b>Composition du velours</b>	100% PP		ISO 2424
<b>Support</b>	Woven		ISO 2424
<b>Dossier</b>	AB, Felt		ISO 2424
<b>Largeur</b>	400 cm, 500 cm	± 1%	EN 984
<b>Poids de velours</b>	1150 gr/m <sup>2</sup>		ISO 8543
<b>Poids total</b>	AB : 2150 gr/m <sup>2</sup> Felt : 2200 gr/m <sup>2</sup>	± 15%	ISO 8543
<b>Hauteur de poil</b>	11 mm	± 2 mm	ISO 1766
<b>Hauteur totale</b>	AB : 13 mm Felt : 14 mm		ISO 1765
<b>Nombre de points</b>	162.000/m <sup>2</sup>	-7.5% .+10%	ISO 1763
<b>Classement feu</b>	Efl	EN 13501-1	
<b>Zone d'utilisation</b>	Heavy domestic use (23)		EN 1307
<b>GUT Nr.</b>	8F814BEA GUT		www.pro-dis.info
<b>Résistance à la lumière</b>	≥ 5		105-B02
<b>Résistance au frottement</b>	≥ 4		105-X12
<b>Résistance à l'eau</b>	≥ 4		105-E01

## Classement Symbole



## Certificats



2016

Condor Carpets  
Euroweg 3  
8061 SB Hasselt

EN1307

DOP: C-001AD143

Reaction to fire:  
Efl

Slip resistance: DS

AB

Resilient floor  
covering to be  
used within a  
building



2016

Condor Carpets  
Euroweg 3  
8061 SB Hasselt

EN1307

DOP: C-001FD143

Reaction to fire:  
Efl

Slip resistance: DS

Felt

Resilient floor  
covering to be  
used within a  
building

