Condor Carpets bv
Euroweg 3, 8061 SB
P.O. Box 21, 8060 AA
Hasselt, The Netherlands

T (+31) 38 477 89 11
F (+31) 38 477 89 22
E info@condorcarpets.nl
W www.condor-group.eu

Jade

Gauge	1/10 cut pile		ISO 2424
Composition du velours	100% PA SDN		ISO 2424
Support	Non Woven		ISO 2424
Dossier	AB, Silent Backing		ISO 2424
Largeur	400 cm	± 1%	EN 984
Poids de velours	650 gr/m²		ISO 8543
Poids total	AB : 1590 gr/m² Silent Backing : 2040 gr/m²	± 15%	ISO 8543
Hauteur de poil	4 mm	± 2 mm	ISO 1766
Hauteur totale	AB : 6 mm Silent Backing : 7 mm		ISO 1765
Nombre de points	217.000/m²	-7.5% .+10%	ISO 1763
Classement feu	Cfl-S1	EN 13501-1	
Résistance transversale	10^{10} Ω		ISO 10965
Zone d'utilisation	Heavy project use (33)		EN 1307
GUT Nr.	92AB0132 GUT		www.pro-dis.info
Isolation acoustique	Ca. 23/28 dB		ISO 10140
Résistance thermique	Ca. 0.07 M²KW		ISO 8302
Résistance à la lumière	≥ 5		105-B02
Résistance au frottement	≥ 4		105-X12
Résistance à l'eau	≥ 4		105-E01
Pictures	www.condorcontract.com		

Classement Symbole

Certificats

CE
2014
Condor Carpets
Euroweg 3
8061 SB Hasselt

EN1307

DOP: C-022AJ051

Reaction to fire:
Cfl-s1
1658

Slip resistance: DS

Resilient floor covering to be used within a building

GUT

BLAUER ENGEL
DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz128

INDOOR AIR COMFORT
eurofins
GOLD
CERTIFIED PRODUCT

ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C