

EAN: 4003971466048

Art. Nr.: 46604

## **Schellenberg Fensterfalzlüfter Plus, weiß, Erweiterung zum Starterset**

Unauffällige Feinlüftung zur Verbesserung der Luftqualität

- gleichmäßige Feinlüftung bei geschlossenen Fenstern und Türen
- automatische Lüfterklappen, kein Durchzug
- unauffälliges Design, keine Strom- oder Wartungskosten
- für Räume mit Kaminen, Öfen etc. geeignet
- einfache Schraubmontage am Fensterrahmen

Mit dem Einbau eines Fensterfalzlüfters Plus sorgen Sie trotz eines geschlossenen Fensters für eine gleichmäßige Feinlüftung in Ihrem Zuhause. Damit kann die Wand- und Raumfeuchte reduziert, die Luftqualität verbessert und der Schimmelbildung vorgebeugt werden. Der Fensterfalzlüfter erzeugt einen unauffälligen Lüftungsspalt am Fenster, durch den kontrolliert Frischluft in den Raum strömt. Damit ein optimaler Luftstrom entstehen kann, sollten Sie pro 10 m<sup>2</sup> Raumfläche mindestens einen weiteren Fensterfalzlüfter an einer anderen Fassadenseite montieren. Verändert sich während des Luftaustauschs der Luftdruck, schließen die Lüfterklappen des Fensterfalzlüfters Plus automatisch, um einen möglichen Durchzug zu verhindern. Die Lüftung erfolgt rein mechanisch, Strom- oder Wartungskosten entfallen und der Schallschutz der Fenster bleibt weiterhin erhalten. Pro Lüfter ist ein maximaler Luftvolumenstrom von 6,0 m<sup>3</sup>/h möglich, abhängig von Luftdruck und Fensterart. Der Fensterfalzlüfter Plus erfüllt die Lüftungsnorm für innen liegende Räume und Wohngebäude nach DIN 18017-3 und DIN 1946-6 sowie die technische Regel für Gasinstallationen für die Verbrennungsluftversorgung DVGW-TRGI 2018. Der Fensterfalzlüfter Plus eignet sich für Neu- oder Bestandsfenster aus Kunststoff, Holz oder Aluminium. Bei der Montage ist zu beachten, dass der Lüfter am Fensterrahmen festgeschraubt und ein Teil der Fensterdichtung entfernt werden muss.

### **Technische Daten**

- Länge: 269 mm
- Breite: 22,9 mm
- Höhe: 15,2 mm
- Farbe: Weiß
- Material: ASA
- Schlagregendichtigkeit: Ja, geprüft nach DIN EN 13141-1, Tabelle 6
- Lüftungsnorm für Wohngebäude: nach DIN 1946-6
- Verbrennungsluftversorgung: nach DVGW-TRGI 2018
- Schimmelvermeidung: Ja
- Luftregelung: 2-stufig
- Verbrennungsluftversorgung: geeignet
- Bedienung: Automatisch
- max. erzielbarer Luftvolumenstrom: 6,0 m<sup>3</sup>/h

### **Lieferumfang**

1 x Fensterlüfter, Erweiterung zum Starterset  
3 x Befestigungsschrauben  
3 x Abdeckkappen  
1 x Cutter-Messer  
1 x Bohrschablone  
1 x Montageanleitung

## **Suchbegriffe für die interne Shopsuche**

Schellenberg  
Fensterfalzlüfter  
Fensterfalzlüfter Erweiterung  
Fensterfalzlüfter Plus  
Fensterfalzlüfter Plus Erweiterung  
Schellenberg Fensterfalzlüfter  
Fensterlüfter  
Schellenberg Fensterlüfter  
Falzlüfter