

# MAXIAL COMPACT 150/15 CE

STANDARDARBEITSHÖHE 10 M



**Aluprofil:** robuste, widerstandsfähigen und rostfreien Leitern. Schnellbolzensystem Easy Bolt.

bis zu **15 m\***

**Maximale Arbeitshöhe:** 15 m\* in Schräglage oder senkrechter Position.



**Einphasige Elektrowinde** 220 V / 50 Hz, thermischer Motorschutz.  
**Leistung 0,85 kw.**



- **Knickstück** verstellbar von 0 bis 40°.
- **Flexible Nutzung:** Leiterelemente 0,5 m, 1 m und 2 m.
- **Schneller Aufbau** dank **vormontierter** Teile (Schlitten mit integrierter Dachdeckerpritsche, untere Anschläge im Leiterfuß integriert).
- Aufbau und Handhabung sind aufgrund des geringen Gewichts von Aluminium leicht zu bewerkstelligen.
- Mit einer Dachdeckerpritsche mit einem Fassungsvermögen von 124 l ausgestattet. Seitenwände abnehmbar. Abmessungen 554 x 446 x 502 mm. Frontwand optional.
- Winde leicht vom Leiterfuß zu entfernen und zum einfachen.
- Transport mit Rädern ausgestattet.
- Fördergeschwindigkeit: 20 m/min.
- Abnehmbare Fernbedienung 24 V.
- Standardschlitten mit Fallschutzsystem.
- Sicherheit unten durch in der Winde integrierten Schlaufseilschutz, Sicherheit oben durch oberen Endschalter.
- Untere Anschläge im Leiterfuß integriert.
- Mindestleistung des Generators: 4,5 kVA.

BEZEICHNUNG	ART.-NR. EAN CODE
<b>MAXIAL COMPACT 150/15 - DACHDECKER 10 M</b>	312150151 3155031215019
AUSSTATTUNG VERSION FÜR DACHDECKER	
Vollständige Winde mit Hubseil Ø 5 mm L. 33 m	1
Schlitten mit integrierter Dachdeckerpritsche	1
Leiterfuß 2 m + Schnellbolzen	1
Leiterelement 2 m + Schnellbolzen	3
Leiterelement 1 m + Schnellbolzen	1
Vorgebogenes Knickstück (0 bis 40°) + Schnellbolzen	1
Kopfstrebe	1
Abnehmbare Fernbedienung 24 V (Kabel 3 m)	1
Abnehmbarer oberer Endschalter 24 V mit Kabel 20 m	1

Unsere Bauaufzüge werden ohne Verankerungen und Stützelemente geliefert, diese sind separat erhältlich.

## MÖGLICHE ERWEITERUNGEN

BEZEICHNUNG	TECHNISCHE DATEN	ART.-NR. - EAN CODE
<b>FRONTWAND</b>	Für Dachdeckerpritsche. Empfohlen für Arbeiten in senkrechter Position.	312793701 - 3155031279370
<b>LEITERELEMENTE 0,50 M</b>	Länge 0,50 m. Mit 2 Schnellbolzen.	312262101 - 3155031226213
<b>LEITERELEMENTE 1 M</b>	Länge 1 m. Mit 2 Schnellbolzen.	312262201 - 3155031226220
<b>LEITERELEMENTE 2 M</b>	Länge 2 m. Mit 2 Schnellbolzen.	312261901 - 3155031226190
<b>SCHNELLBOLZEN</b>	Einzeln.	312691701 - 3155031269173
<b>KNICKSTÜCK 0-40°</b>	Einfacher Winkel, verstellbar von 0 bis 40°. Mit 2 Schnellbolzen.	312762601 - 3155031276263

