

MAXIAL EXPERT 250/40

STANDARDARBEITSHÖHE 10,50 M



Verstärktes Aluminium-Profil: Verstärkte Aluminiumleitern: robust und widerstandsfähig, rostfrei. Schnellbolzensystem Easy Bolt.

bis zu
40 m*

Maximale Arbeitshöhe bis 40 m* in senkrechter Position oder 20 m* in Schräglage.



Einphasige Elektrowinde
220 V / 50 Hz, thermischer Motorschutz.
Leistung 1,5 kw.



40 m maxi*

- **Leistungsstärker Bauaufzug!**
Verstärkte Leitelemente, Nutzlast bis 250 kg, Arbeitshöhe bis 40 m*.
- Hohe Stabilität aufgrund eines breiten Gerüsts verstärkter Leitelemente.
- Winde mit **Frequenzumrichter**: sanfter Aufruf, hohe **Zuverlässigkeit** und **Schutz** für Motor und Hubseil, **geräuscharme** Benutzung.
- Universalpritsche mit aufklappbaren Front- und Seitenwänden, um sperrige Baumaterialien zu transportieren. Fassungsvermögen 273 l.
- Leitelemente mit einer Länge von 0,5 m, 1 m und 2 m für eine verbesserte Anpassung der Leiterhöhe verfügbar.
- Knickstück zweifach geknickt, verstellbar von 0 bis 60°.
- **Hohe Fördergeschwindigkeit: 28 m/min.**
- Aufbau und Handhabung sind aufgrund des geringen Gewichts von Aluminium leicht zu bewerkstelligen.
- Winde leicht vom Leiterfuß zu entfernen und zum einfachen Transport mit Rädern ausgestattet. Abnehmbare Fernbedienung 24 V. Standardschlitten mit Fallschutzsystem.
- Sicherheit unten durch in der Winde integrierten Schlauffeilschutz, Sicherheit oben durch oberen Endschalte. Untere Anschläge im Leiterfuß integriert. Mindestleistung des Generators: 6,5 kVA.

BEZEICHNUNG	ART.-NR. EAN CODE
MAXIAL EXPERT 250/40 - DACHDECKER 10,50 M	312250401 3155031225049

AUSSTATTUNG VERSION FÜR DACHDECKER	
Vollständige Winde	1
Universalpritsche	1
Hubseil Ø 6 mm L. 45 m (für eine maximale Arbeitshöhe von 21 m)	1
Verstärkter Leiterfuß 2 m + Schnellbolzen	1
Verstärktes Leitelement 2 m + Schnellbolzen	3
Verstärktes Leitelement 1 m + Schnellbolzen	1
Knickstück, zweifach geknickt, 0 bis 60° + Schnellbolzen	1
Kopfstrebe	1
Standardschlitten	1
Abnehmbare Fernbedienung 24 V (Kabel 6 m)	1
Abnehmbarer oberer Endschalte 24 V mit Kabel 20 m	1

BEZEICHNUNG	ART.-NR. EAN CODE
MAXIAL EXPERT 250/40 - GRUNDAUFBAU 10,50 M	312250001 3155031225001

Nur Grundaufbau (ohne Universalpritsche) ebenfalls erhältlich. Zubehör kann nach Wahl kombiniert werden (Siehe Seite 71).
Nicht ohne Zubehör verkäuflich.

MÖGLICHE ERWEITERUNGEN

BEZEICHNUNG	TECHNISCHE DATEN	ART.-NR. - EAN CODE
VERSTÄRKTE LEITERELEMENTE 0,50 M	Länge 0,50 m. Verstärktes Profil. Mit 2 Schnellbolzen.	312762101 - 3155031276218
VERSTÄRKTE LEITERELEMENTE 1 M	Länge 1 m. Verstärktes Profil. Mit 2 Schnellbolzen.	312762201 - 3155031276225
VERSTÄRKTE LEITERELEMENTE 2 M	Länge 2 m. Verstärktes Profil. Mit 2 Schnellbolzen.	312761901 - 3155031276195
KNICKSTÜCK 0-60°	Zweifach geknickt, verstellbar von 0 bis 60°. Mit 2 Schnellbolzen.	312762501 - 3155031276256

