

SAMURAI

SERIE

- ★ **GARANTIE** / Beschränkte Lebensdauer
- 🔗 **SEIL** / Draht oder Kunstfaserseil
- ⚡ **LEISTUNGSTYP** / Elektrisch 12v/24v
- 🏋️ **ZUGKRAFT** / 3 628 - 6 577 kg



Drahtlos 2.4G Fernbedienung
(12v Modells Only)



3.8m Fernbedienung



Isolierung Schalter



Schwerlast Batterieleitungen



Rostfreier Stahl Befestigungsmaterial

Ideal für Bergungs- und 4x4-Anwendungen. Zu den herausragenden Merkmalen gehören ein hochwertiger, serienmäßig gewickelter, doppelt abgedichteter Motor mit massiven Messingkontakten, hochbelastbare, wasserdichte 4-Pin-Schütze, eine doppelt abgedichtete Trommel mit wartungsfreien Lagern und ein leises, effizientes Vollstahl-Planetengetriebe.

- 4-poliger wasserdichter Anschluss
- Massive Messingkontakte direkt am Motor
- Silberner Kupfermotor mit kupfernen Bürstenhaltern
- Abnehmbarer Schwerlasthaken
- HRC50 Vollstahl-Zahnräder

Modell	Nennzugkraft	Motor	Getriebeübersetzung	Trommelgröße (DxL)	Kabel (dia. x L)	Abmessungen	Gewicht
800VS12/24 800VA12	8000 lbs (3636 kg)	12v: 5.8hp 4.3kW 24v: 7.4hp 5.5kW	196:1	63 x 223 mm	8.3mm x 29m (D) 8mm x 25m (K)	559 x 160 x 248mm	39 kg (D) 28 kg (K)
950VS12/24 950VA12	9500 lbs (4500 kg)	12v: 6.1hp 4.6kW 24v: 7.6hp 5.7kW	196:1	63 x 223 mm	9.2mm x 26m (D) 9.5mm x 25m (K)	559 x 160 x 248mm	40 kg (D) 30 kg (K)
95DVA12 (Short Drum)	9500 lbs (4500 kg)	12v: 6.1hp 4.6kW 24v: 7.6hp 5.7kW	196:1	63 x 120 mm	9.2mm x 14m (D) 9.5mm x 15m (K)	456 x 160 x 248mm	32 kg (D) 27 kg (K)
120VS12/24 120VA12/24	12000 lbs (5400 kg)	12v: 6.7hp 5.0kW 24v: 8.0hp 6.0kW	253:1	63 x 223 mm	10.2mm x 25.5m (D) 11mm x 25m (K)	559 x 160 x 248mm	44 kg (D) 32 kg (K)
145VS12/24 145VA12/24	14500 lbs (6577 kg)	12v: 7.2hp 5.4kW 24v: 8.3hp 6.2kW	253:1	63 x 223 mm	10.2mm x 25.5m (D) 11mm x 25m (K)	593 x 160 x 248mm	43 kg (D) 33 kg (K)